

KUNDENDATEN

Kundenname _____

Ansprechpartner _____

Telefon _____

E-Mail _____

DATEN

Aufstellort _____

Luftleistung _____ m³/h

Luftgeschwindigkeit _____ m/s

Schallleistungspegel _____ dB(A)

Druckverlust max. _____ Pa

Temperatur / Medium _____ °C / _____

Gesamthöhe _____ mm

Material 1.4301 1.4571

- Befestigung Sonder
- Ankerkorb
- Ankerkorb mit Schalungsrohr
- Ankerbolzen
- Halterung
- nach Statik
- Oberfläche geschliffen K180
- matt
- glasperlgestrahlt
- Sonder

- Ausblasöffnung frei ausblasend
- 90° Ausblasbogen
- Lamellenhaube ohne Funktion (Blindlamellen)

- Ausführung Blindlamellen ohne Bördel Bördel außen
- 

- Lamellenabscheider nach SES - Standard
- Mündung / Schrägschnitt 0° 15° 30° Kegeldach
- Material Fußpunkt wie Standrohr (VA) Stahl grundiert
- Anschluss seitlich 45° seitlich 87 - 90° von unten
- Reinigungsöffnung Größe entsprechend Durchmesser Standard SES Größe _____ mm

- Dicht-/Klemmbefestigung Wetterkragen in Edelstahl Transport
- Montage inkl. Kran Geplante Ausführungszeit

