



Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____

Tel.:

Lieferanschrift /
Kommission: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Terminwunsch: _____ Abholung: _____

Material

- Innen 1.4404 / 1.4571
- Außen 1.4301

Wandstärke

- Innen 0,6 mm
- Außen 0,5 mm

Oberfläche

- Hochglanz

gegen Aufpreis

CODE

FUSSHALTERUNG / ZWISCHENHALTERUNG

▼ **Stückzahl** ▼ ▼

DW391	Wandstütze & Querträger Typ I 350 mm	WA bis 50 mm				
DW392	Wandstütze & Querträger Typ II 500 mm	WA 50 - 150 mm				
DW393	Wandstütze & Querträger Typ III 750 mm	WA 150 - 250 mm				
DW407	Wandstütze & Querträger Typ IV 1030 mm	WA 250 - 360 mm				

GRUNDPLATTE

TWG050/Ø	Grundplatte mit 2x 1/2" Außennippel, Verschlusskappe und Kondensatablauf unten					
TWG070/Ø	Grundplatte für Zwischenstütze					
TWG20240/Ø	Kondensatschale mit Ablauf 1/2" Muffe und Verschlusschraube M10, unten					

LÄNGENELEMENT

TWG130/Ø	Längenelement 1000 mm					
TWG140/Ø	Längenelement 500 mm					
TWG150/Ø	Längenelement 250 mm					
TWG18010/Ø	Längenelement 1000 mm mit Versteifungsringen und 4 Ablassösen					
TWG100/Ø	Reinigungselement (bis 600 °C / N1)					

WANDHALTERUNG LIGHT TWIN

ZUWA704Ø	Wandabstandshalter starr WA = 50 mm					
ZUWA891-130	Wandhalterverlängerung L = 130 mm					
ZUWA891-200	Wandhalterverlängerung L = 200 mm					
ZUWA891-250	Wandhalterverlängerung L = 250 mm					
ZUWA706	Verlängerung für Wandabstandshalter (L = 400, WA = 50 - 360 mm)					

WANDHALTERUNG AUS DW PROGRAMM

TW210	Wandabstandshalter starr, 50 mm					
TW220	Wandabstandshalter verstellbar 50 - 150 mm					
TW230	Wandabstandshalter verstellbar 50 - 250 mm					
TW240	Wandabstandshalter verstellbar 250 - 360 mm					
TW200	Wandabstandshalter verstellbar (Kopf- / Wandteil) Wandabstand ab 250 mm					
DW85	Verlängerungsrohr 30 x 30 mm für TW20, L = 500 mm					
DW86	Verlängerungsrohr 30 x 30 mm für TW20, L = 1000 mm					

ÜBERGÄNGE

TWGRØ/Ø-Ø/Ø	Reduzierung konzentrisch					
TWG1276DØ/Ø	Kopfabdeckung mit Übergang von FLEX auf TWIN-GAS					
TWG1732Ø/Ø	Kopfabdeckung mit Übergang von EW-FU auf TWIN-GAS					
FD08Ø	Übergang schraubbar EW-FU auf EW-FLEX					
ZUWA1618Ø	Übergang von TWIN-GAS auf Schacht					

WINKEL

TWG160/Ø	Winkel 15° starr					
TWG170/Ø	Winkel 30° starr					
TWG180/Ø	Winkel 45° starr					
TWG600/Ø	Winkel 90° starr					
TWG17860/Ø	Winkel 90° mit Stützfuß					
FU422	Auflageschiene L = 350 mm					
FU422B	Auflageschiene L = 500 mm					
FU422C	Auflageschiene L = 700 mm					
TWG190/Ø	Reinigungswinkel starr 90°					
TWG16770/Ø	Winkel starr 90° mit Messstutzen (bis 600 °C / N1)					
TWG16760/Ø	Winkel starr 90° exzentrisch (nur in Verbindung mit TWG1619)					

Kundennr.: _____ Ansprechpartner: _____

Tel.:

Lieferanschrift /
Kommission: _____

Datum, Unterschrift/Stempel

Terminwunsch: _____ Abholung: _____

Material

- Innen 1.4404 / 1.4571
 Außen 1.4301

Wandstärke

- Innen 0,6 mm
 Außen 0,5 mm

Oberfläche

- Hochglanz

gegen Aufpreis

CODE

T-ANSCHLUSS

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

TWG317Ø/Ø	T-Anschluss 90°				
-----------	-----------------	--	--	--	--

TERMINAL / AUSBLASELEMENTE

TWG1619Ø/Ø	Terminal horizontal (innenrohr exzentrisch)				
TWG272Ø/Ø	Terminal vertikal				

SCHORNSTEINKOPF

TW52Ø	Flachdachdurchführung konisch mit Wetterkragen							
TW53Ø	Dachdurchführung Edelstahl 5 - 15° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch		Gradzahl				
TW59Ø	Dachdurchführung Edelstahl 16 - 25° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch		Gradzahl				
TW38Ø	Dachdurchführung Edelstahl 26 - 35° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch		Gradzahl				
TW54Ø	Dachdurchführung Edelstahl 36 - 45° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch		Gradzahl				
ZUDA074Ø	Deckenblende zweiteilig 0°							
ZUDA99VØ	Deckenblende zweiteilig 0°-30°							
ZUDA98VØ	Deckenblende zweiteilig 31°-45°							
ZUDA99VHLØ	Deckenblende für Hinterlüftung zweiteilig 0°-30°							
ZUDA98VHLØ	Deckenblende für Hinterlüftung zweiteilig 31°-45°							

ZUBEHÖR

TWG50Ø/Ø	Schiebelelement für Verbindungsleitung 330-420 mm						
TWG51Ø/Ø	Messelement (bis 600 °C / N1)						
TWG1634Ø/Ø	Geräteanschluß	Typ des dekorativen Gaskamins					
TW55LØ	Sparrenhalter light						
KL72Ø	Wandrosette / Wetterkragen						
TW45Ø	Klemmband (Ersatzteil)						
ALBI26Ø	Dichtring für Außenrohr (Ersatzteil)						

WAND-, DECKEN-, DACHDURCHFÜHRUNG

TWG-WDF-SET1-Ø	<p>Grundpaket TWIN-GAS Wand-, Decken-, Dachdurchführung L = 1000 mm (Einbaulänge max. 500 mm)</p> <p>Inhalt: 1 Wand-, Decken-, Dachdurchführung 2 Brandschutzplatten 1 Brandschutzkleber 1 kg 1 Isolierschale / Stärke 37 mm, Länge 1000 mm 2 Mineralwolle, Inhalt 300 g.</p>				
TWG-WDF-SET2-Ø	<p>Grundpaket TWIN-GAS Wand-, Decken-, Dachdurchführung L = 500 mm (Einbaulänge max. 500 mm)</p> <p>Inhalt: 1 Wand-, Decken-, Dachdurchführung 1 Brandschutzplatten 1 Brandschutzkleber 1 kg 1 Isolierschale / Stärke 37 mm, Länge 500 mm 1 Mineralwolle, Inhalt 300 g.</p>				

