



System FERRO-LUX

BESCHREIBUNG

Verbindungsleitung aus Stahlblech für den Anschluss an Kaminöfen und Einsatz im Wohn- und Sichtbereich, trockene Betriebsweise.

MATERIAL

Stahlblech DC01 (St12)

OBERFLÄCHE

Hitzefeste Senothermlackbeschichtung

Farben:

Schwarz 702.284 oder
Gussgrau 702.288

Auf Anfrage:

Schwarz-metallic 702.310,
Gussgrau hell 800.820

WANDSTÄRKE

2,0 mm

INNENDURCHMESSER

120 - 200 mm, weitere auf Anfrage

VERBINDUNG

Steckverbindung durch eingezogene Steckenden
Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.

BESTELLCODE

Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: System + Artikelcode + Ø (Bsp: FERRO1416120)

Bei abweichenden Farbwünschen verwenden Sie bitte statt der FERRO1.../FERRO-E1.../FERRO-R1... (Schwarz) folgende Artikelcodes:

FERRO2.../FERRO-E2.../FERRO-R2... Schwarz metallic

FERRO4.../FERRO-E4.../FERRO-R4... Gussgrau hell

FERRO3.../FERRO-E3.../FERRO-R3... Gussgrau



EINSATZBEREICHE

- Regelfeuerstätten für Festbrennstoffe
(naturbelassenes Holz, Koks, Torf, Kohle*)

- Kaminöfen

* ausgenommen Anthrazitkohle aus Ibbenbüren

CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 017

CE-KLASSIFIZIERUNG NACH DIN EN 1856 - 2

T600 - N1 - D - Vm - L01200 - G400¹

¹ mit Strahlungsschutz

Winkelrohr
(Schenkellänge
450/700mm) mit
Tür, Drosselklappe,
Wandrosette und
Wandfutter (Set)



FERRO1416Ø

Winkelrohr
(Schenkellänge
450/700mm) mit Tür
und Drosselklappe



FERRO1415Ø

Vollformbogenrohr
(Schenkellänge
500/700mm) Tür,
Drosselklappe,
Wandrosette und
Wandfutter (Set)



FERRO1417Ø

Kniewinkelrohr mit
Tür und Drosselklap-
pe (Schenkellänge
400/600mm)



FERRO1469Ø

Längenelement
1000mm



FERRO1401Ø

Längenelement
750mm



FERRO1402Ø

Längenelement
500mm



FERRO1403Ø

Längenelement
330mm



FERRO1404Ø

Längenelement
250mm



FERRO1405Ø

Längenelement
150mm



FERRO1406Ø

Längenelement
1000mm mit Dros-
selklappe, Kondens-
sating und Tür (mit
Einzug)



FERRO1450Ø

Längenelement
1000mm mit Dros-
selklappe, Kondens-
sating und Tür (ohne
Einzug)



FERRO1450-1Ø

Längenelement
1000mm mit Dros-
selklappe, Kondens-
sating, Kugelfang und
Tür (ohne Einzug)



FERRO12158-1Ø

Längenelement
500mm mit Drossel-
klappe und Tür (mit
Einzug)



FERRO1451Ø

Längenelement
500mm mit Drossel-
klappe und Tür (ohne
Einzug)



FERRO1451-1Ø

Längenelement
300mm mit Drossel-
klappe



FERRO1418Ø

Längenelement
300mm mit Drossel-
klappe und Tür



FERRO1464Ø

Längenelement
150mm mit Kondens-
sating (mit Einzug)



FERRO1465Ø

Längenelement
150mm mit Kondens-
sating (ohne Einzug)



FERRO1465-1Ø

Winkel 15° mit Tür



FERRO1460Ø

Winkel 30° mit Tür



FERRO1461Ø

Winkel 45° mit Tür



FERRO1409Ø

Winkel 90° mit Tür



FERRO1407Ø

Winkel drehbar
0-90°, 3-teilig mit Tür
„Basic“



FERRO1431Ø

Winkel 15° ohne Tür



FERRO1412Ø

Winkel 30° ohne Tür




FERRO1411Ø

Winkel 45° ohne Tür



FERRO1410Ø

Winkel 60° ohne Tür



FERRO1408Ø



System FERRO-LUX



Winkel 90° ohne Tür	Vollformbogen 45° mit Tür	Vollformbogen 90° mit Tür	Winkel drehbar 0-90°, 3-teilig mit Tür	Winkel drehbar 0-90°, 3-teilig mit Drosselklappe und Tür	Winkel drehbar 0-90°, 3-teilig ohne Tür	Winkel drehbar 0-90°, 4-teilig, 2 Türen
---------------------	---------------------------	---------------------------	--	--	---	---



Winkel drehbar 0-90°, 4-teilig, ohne Tür	Wandfutter DC01 Stahl doppelt 100mm unlackiert	Wandfutter DC01 Stahl doppelt 200mm unlackiert	Wandfutter mit Zentrierfedern und Wandrossette 55mm	Wandrossette 55mm	Wandrossette groß 85mm	Eckwandfutter 90° mit Blende lose, Ecke innen
--	--	--	---	-------------------	------------------------	---



Eckwandfutter 270° mit Blende lose, Ecke außen	Steckverbinder, DC01 Stahl unlackiert	Drosselklappe	Rußtopf klappbar	FERRO Senotherm Spraydose schwarz	FERRO Senotherm Spraydose schwarz metallic	FERRO Senotherm Spraydose gussgrau
--	---------------------------------------	---------------	------------------	-----------------------------------	--	------------------------------------



FERRO Senotherm Spraydose gussgrau hell	Strahlungsschutz l=1000mm	Strahlungsschutz l=750mm	Strahlungsschutz l=500mm	Strahlungsschutz l=250mm	Strahlungsschutz Bogen 90° stehend	Strahlungsschutz Bogen 90° liegend
---	---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------------	------------------------------------




Erweiterung

Reduzierung



FERRO-E100



FERRO-R100