

dw-al 0,6 mm

Termin:

Kundennr.:

Post:

Kundenname:

Abholung:

Lieferanschrift/ Kommission:

Auslieferung:

Datum, Unterschrift / Stempel

Eingangsnummer wird
eingefügt von
Jeremias

Tel.:

bitte geben Sie hier die gewünschten Durchmesser Ø an ▶ ▶ ▶					
Code	Bezeichnung		▼	▼ Stückzahl ▼	▼
dw 132 (q)	Wandstütze (und Querträger) Typ I L = 500 mm „S.82“				
dw 133 (q)	Wandstütze (und Querträger) Typ II L = 750 mm „S.82“				
dw 134 (q)	Wandstütze (und Querträger) Typ III L = 980 mm „S.82“				
dw 01	Konsolbleche, verstellbar von 50 - 150 mm „S.81“				
dw 02	Konsolbleche, verstellbar von 150 - 250 mm „S.81“				
dw 49	Konsolbleche, verstellbar von 250 - 360 mm „S.81“				
*dw 03	Teleskopstütze 60-520 mm, inkl. Tele.Kopf mit Kondensat seit. „S.82“	+1/2" Muffe + Schraube			
*dw 05	Grundplatte mit Kondensatablauf unten „S.83“	+1/2" Muffe + Schraube			
*dw 06	Grundplatte mit Kondensatablauf seitlich „S.83“	+1/2" Muffe + Schraube			
*dw 66	Grundplatte mit Kondensatablauf Sockelmontage „S.83“	+1/2" Muffe + Schraube			
*dw 07	Grundplatte für Zwischenstütze „S.83“				
*dw-al 08	Grundplatte für Kaminerhöhung mit Hinterlüftung inkl. Wetterkragen „S.98“				
*dw 09	Grundplatte geschlossen „S.84“				
*dw-al 10	Reinigungselement „S.98“				
*dw-al 57	Winkel 87° mit Stützfuß „S.98“				
*dw 11	T-Anschluss 87° mit Wassernase „S.84“				
*dw 317	T-Anschluss 90° mit Wassernase „S.84“				
*dw 12	T-Anschluss 45° mit Wassernase „S.85“				
*dw 13	Längenelement 1000 mm „S.85“				
*dw 14	Längenelement 500 mm „S.85“				
*dw 15	Längenelement 250 mm „S.82“				
*dw 16	Winkel 15° „S.86“				
*dw 17	Winkel 30° „S.86“				
dw 21	Wand- und Deckenabstandshalter starr, 50 mm „S.86“				
dw 22	Wandabstandshalter verstellbar 50-150 mm „S.87“				
dw 23	Wandabstandshalter verstellbar 150-250 mm „S.87“				
dw 24	Wandabstandshalter verstellbar 250-360 mm „S.87“				
dw 20	Wandabstandshalter starr (Kopf- / Wandteil), Wandabstand ab 360mm „S.87“				
dw 85	Verlängerungsrohr 30 x 30 mm für dw 20 L = 500 mm „S.87“				
dw 86	Verlängerungsrohr 30 x 30 mm für dw 20 L = 1000 mm „S.87“				
dw 55	Sparrenhalterung „S.130“				
dw 52	Flachdachdurchführung Edelstahl inkl. Wetterkragen „S.89“				
dw 53	Dachdurchführung Edelstahl 5°-15° mit Bleirand inkl. Wetterkragen „S.89“				
dw 59	Dachdurchführung Edelstahl 16°-25° mit Bleirand inkl. Wetterkragen „S.89“				
dw 38	Dachdurchführung Edelstahl 26°-35° mit Bleirand inkl. Wetterkragen „S.89“				
dw 54	Dachdurchführung Edelstahl 36°-45° mit Bleirand inkl. Wetterkragen „S.89“				
dw 81	Dachdurchführung Edelstahl 5°-15° inkl. Wetterkragen „S.88“				
dw 82	Dachdurchführung Edelstahl 16°-25° inkl. Wetterkragen „S.88“				
dw 39	Dachdurchführung Edelstahl 26°-35° inkl. Wetterkragen „S.88“				
dw 83	Dachdurchführung Edelstahl 36°-45° inkl. Wetterkragen „S.88“				
dw 31	Wetterkragen / Wandrosette „S.90“				
dw 307	Wetterkragen mit Rand „S.90“				
dw 32	Mündungsabschluss „S.90“				
dw 33	Regenhaube „S.90“				
dw 37	Übergang ew-fu/ dw-al „S.91“				
dw 37a	Übergang dw-al/ ew-fu „S.91“				
dw 37las	Übergang von konzent. VL auf dw-Abg.system „S.99“	Ø innen		Ø außen	
dw 43	Verschlussdeckel mit Handgriff für dw11 „S.92“				
*dw 44	Rußstopf abnehmbar mit Kondensatablauf „S.92“	+1/2" Muffe + Schraube			
al-bi 26	Dichtring innenliegend „S.30“				
dw 20 muss mit dw 85 + dw 86 ergänzt werden/ ab Ø 250 sind 2 Verl-Rohre notwendig					
Bei den mit * gekennzeichneten Bauteilen ist das Klemmband bereits enthalten !					

Ihre Auftragsannahme : Fax: + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 60 Tel.: + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 55/ 58/ 44 Kostenlose Bestellung: Fax: 08 00 - 53 73 64 27 / Stand: 01.07.2006

dw-al 0,6 mm

Termin:
 Post:
 Abholung:
 Auslieferung:

Kundennr.:

Kundenname:

Lieferanschrift/ Kommission:

Tel.:

Datum, Unterschrift / Stempel

Eingangsnummer wird
eingefügt von
Jeremias

bitte geben Sie hier die gewünschten Durchmesser Ø an ▶ ▶ ▶		▼	▼ Stückzahl ▼	▼
Code	Bezeichnung			
*dw 13	Längenelement 1000 mm „S.85“			
*dw 14	Längenelement 500 mm „S.85“			
*dw 15	Längenelement 250 mm „S.85“			
*dw 51	Entwässerungs- / Messelement 250 mm inkl. 1/2" Muffe und Verschlusschraube „S.92“			
*dw-al 294	Längenelement mit Revision „S.98“			
*dw-al 50	Schiebeelement 320 - 480 mm „S.99“			
*dw 16	Winkel 15° „S.86“			
*dw 17	Winkel 30° „S.86“			
*dw 18	Winkel 45° „S.86“			
*dw 84	Winkel 60° „S.86“			
*dw 64	Winkel 87° „S.86“			
*dw 60	Winkel 90° „S.86“			
*dw-al 67	Reinigungswinkel 87° „S.85“			
*dw-al 19	Reinigungswinkel 90° „S.85“			
dw 21	Wand- und Deckenabstandshalter starr, 50 mm „S.86“			
dw 22	Wandabstandshalter verstellbar 50-150 mm „S.87“			
dw 23	Wandabstandshalter verstellbar 150-250 mm „S.87“			
dw 24	Wandabstandshalter verstellbar 250-360 mm „S.87“			
dw 45	Wandabstandshalter statisch, starr, 50 mm „S.88“			
dw 46	Wandabstandshalter statisch, 100-150 mm „S.88“			
dw 47	Wandabstandshalter statisch, 150-250 mm „S.88“			
dw 48	Wandabstandshalter statisch, 250-360 mm „S.88“			
dw 31	Wetterkragen / Wandrosette „S.90“			
dw 37	Übergang ew-fu/ dw-al „S.91“			
dw 37a	Übergang dw-al/ ew-fu „S.91“			
dw 34	Deflektorhaube mit Ablauf inkl. Mündungsabschluss „S.134“			
dw 41	Klemmband „S.93“			
dw 191	2-Punktabspannung mit Rundrohr verstellbar „S.134“			
dw 42	3-Punkt-Abspannschelle „S.131“			
dw 61	Deckenaufhängung für Gewindestangen „S.131“			
vl 314	Gewindestange M8 L = 1000 mm „S.131“			
dw 62	Deckenaufhängung für Lochband „S.131“			
dw 40	Unterstützung 800 - 1200 mm „S.130“			
dw 55l	Sparrenhalter light (nicht statisch) „S.130“			
dw 30	Stulprohr mit Wetterkragen für Heizraum Zu- und Abluft inkl. Distanzhalter „S.132“			
dw 70	Deckenblende, einteilig Edelstahl 0° „S.94“			
dw 71	Deckenblende, einteilig Edelstahl 1- 65° „S.94“	bitte genaue Gradzahl angeben		
dw 74	Deckenblende, zweiteilig Edelstahl 0° „S.94“			
dw 75	Deckenblende, zweiteilig Edelstahl 1- 65° „S.94“	bitte genaue Gradzahl angeben		
dw 99V	Deckenblende 0 - 30° zweiteilig „S.95“			
dw 98V	Deckenblende 31 - 45° zweiteilig „S.95“			
dw 130	Wanddurchführung, einfach - Edelstahl „S.132“			
dw 131	Wanddurchführung, zweifach - Edelstahl „S.133“			
dw 80	Wetterkragen „spezial“ „S.133“			
dw 69	Blitzschutzschelle „S.133“			
fu 47	Absperrhahn 1/2" Außengewinde „S.55“			
al-bi 26	Dichtring innenliegend „S.99“			
*twin 65	Grundelement mit integrierter Zuluft (Anschluss unten ew-twin/ nach oben dw-al)			
	dw 20 muß mit dw 85 + dw 86 ergänzt werden / ab Ø 250 sind 2 Verl.-Rohre notwendig			
	Bei den mit * gekennzeichneten Bauteilen ist das Klemmband und der Dichtring im Innenrohr bereits enthalten !			

Ihre Auftragsannahme : Fax: + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 60 Tel.: + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 55/ 58/ 44 Kostenlose Bestellung: Fax: 08 00 - 53 73 64 27 / Stand: 01.07.2006