

<input type="checkbox"/> dw-eco	<input type="checkbox"/> 0,5 mm	<input type="checkbox"/> Termin:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Kundennr.:
		<input type="checkbox"/> Post:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Kundenname:
		<input type="checkbox"/> Abholung:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Lieferanschrift/ Kommission:
		<input type="checkbox"/> Auslieferung:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Datum, Unterschrift / Stempel			Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias®	<input type="text"/>	
<input type="text"/>				<input type="text"/>	
<input type="text"/>				Tel.:	

bitte geben Sie hier die gewünschten Durchmesser Ø an ▶ ▶ ▶							
Code	Bezeichnung			▼	▼ Stückzahl ▼	▼	▼
dw 132 (q)	Wandstütze (und Querträger) Typ I L = 500 mm „S.5“						
dw 133 (q)	Wandstütze (und Querträger) Typ II L = 750 mm „S.5“						
dw 134 (q)	Wandstütze (und Querträger) Typ III L = 980 mm „S.5“						
dw 01	Konsolbleche, verstellbar von 50-150 mm „S.4“						
dw 02	Konsolbleche, verstellbar von 150-250 mm „S.4“						
dw 49	Konsolbleche, verstellbar von 250-360 mm „S.4“						
*dw-eco 03	Teleskopstütze 50-520 mm, inkl. Tel.-kopf m. Kond.-abl. seidl. „S.5“	+1/2 Muffe + Schraube					
*dw-eco 05	Grundplatte mit Kondensatablauf unten „S.5“	+1/2 Muffe + Schraube					
*dw-eco 06	Grundplatte mit Kondensatablauf seitlich „S.5“	+1/2 Muffe + Schraube					
* dw-eco 07	Grundplatte für Zwischenstütze „S.6“						
*dw-eco 10	Reinigungselement bis 400 °C „S.6“						
*dw-eco 10r	Reinigungselement rund bis 400 °C „S.6“						
*dw-eco 11	T-Anschluss 90° „S.6“						
*dw-eco 12	T-Anschluss 45° „S.6“						
*dw-eco 13	Längenelement 1000 mm „S.7“						
*dw-eco 14	Längenelement 500 mm „S.7“						
*dw-eco 15	Längenelement 250 mm „S.7“						
*dw-eco 16	Winkel 15° „S.7“						
*dw-eco 17	Winkel 30° „S.7“						
*dw-eco 18	Winkel 45° „S.7“						
dw-eco 21	Wand- und Deckenabstandshalter starr, 50 mm „S.7“						
dw-eco 22	Wandabstandshalter verstellbar 50-150 mm „S.7“						
dw-eco 23	Wandabstandshalter verstellbar 150-250 mm „S.7“						
dw-eco 24	Wandabstandshalter verstellbar 250-360 mm „S.7“						
dw-eco 20	Wandabstandshalter starr (Kopf-/Wandteil), Wandabstand ab 360mm „S.8“						
dw 85	Verlängerungsrohr 30 x 30 mm für dw-eco 20 l = 500 mm „S.8“						
dw 86	Verlängerungsrohr 30 x 30 mm für dw-eco 20 l = 1000 mm „S.8“						
dw-eco 32	Mündungsabschluss „S.8“						
dw 52	Flachdachdurchführung Edelstahl inkl. Wetterkragen „S.8“						
dw 53	Dachdurchführung Edelstahl 5°-15° mit Bleirand inkl. Wetterkragen „S.9“						
dw 59	Dachdurchführung Edelstahl 16°-25° mit Bleirand inkl. Wetterkragen „S.9“						
dw 38	Dachdurchführung Edelstahl 26°-35° mit Bleirand inkl. Wetterkragen „S.9“						
dw 54	Dachdurchführung Edelstahl 36°-45° mit Bleirand inkl. Wetterkragen „S.9“						
dw 81	Dachdurchführung 5°-15° inkl. Wetterkragen „S.9“						
dw 82	Dachdurchführung 16°-25° inkl. Wetterkragen „S.9“						
dw 39	Dachdurchführung 26°-35° inkl. Wetterkragen „S.9“						
dw 83	Dachdurchführung 36°-45° inkl. Wetterkragen „S.9“						
dw-eco 31	Wetterkragen „S.9“						
dw-eco 37	Übergang ew-fu/ dw-eco „S.9“						
dw-eco37a	Übergang dw-eco/ ew-fu „S.10“						
dw-eco 43	Verschlussdeckel mit Handgriff für dw-eco11 „S.10“						
*dw-eco 44	Rußstopf abnehmbar mit Kondensatablauf „S.10“						
*dw-eco 51	Entwässerungs-/ Messelement „S.10“						
*dw-eco 68	Längenelement mit Revision „S.10“						
*dw-eco 60	Winkel 90° „S.11“						
*dw-eco 19	Reinigungswinkel 90° „S.11“						
dw-eco 42	3-Punkt-Abspannschelle „S.11“						
*dw-eco 50	Schiebeelement 320 - 480 mm „S.11“						

Ihre Auftragsannahme : Fax: + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 60 Tel.: + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 55/ 58/ 44 Kostenlose Bestellung: Fax: 08 00 - 53 73 64 27 / Stand: 01.07.2006

