

dw-fu 0,6 mm
 0,8 mm
 1,0 mm

Termin:
 Post:
 Abholung:
 Auslieferung:

Kundennr.:
 Kundenname:
 Lieferanschrift/ Kommission:

Datum, Unterschrift / Stempel

Eingangsnummer wird
 eingefügt von
Jeremias

Tel.:

bitte geben Sie hier die gewünschten Durchmesser Ø an ▶ ▶ ▶		▼	▼ Stückzahl ▼	▼
Code	Bezeichnung			
dw 132 (q)	Wandstütze Typ (und Querträger) I L = 500 mm „S.82“			
dw 133 (q)	Wandstütze Typ (und Querträger) II L = 750 mm „S.82“			
dw 134 (q)	Wandstütze Typ (und Querträger) III L = 980 mm „S.82“			
dw 01	Konsolbleche, verstellbar von 50 - 150 mm „S.81“			
dw 02	Konsolbleche, verstellbar von 150 - 250 mm „S.81“			
dw 49	Konsolbleche, verstellbar von 250 - 360 mm „S.81“			
*dw 03	Teleskopstütze 60-520 mm, inkl. Teles.-Kopf m. Kond.-Abl. seitl. S.82	+1/2" Muffe + Schraube		
*dw 05	Grundplatte mit Kondensatablauf unten „S.83“	+1/2" Muffe + Schraube		
*dw 06	Grundplatte mit Kondensatablauf seitlich „S.83“	+1/2" Muffe + Schraube		
*dw 66	Grundplatte mit Kondensatablauf Sockelmontage „S.83“	+1/2" Muffe + Schraube		
*dw 07	Grundplatte für Zwischenstütze „S.83“			
*dw 08	Grundplatte für Kaminerhöhung (mit rundem Einschub, L = 250 mm) „S.83“			
*dw 09	Grundplatte geschlossen „S.84“			
*dw 10	Reinigungselement „S.84“	+integr. Zugregler	+integr. Rußschutztür	
*dw 11	T-Anschluss 87° mit Wassernase „S.84“	+Reinigung gegenüberliegend (dw 309)		
*dw 317	T-Anschluss 90° mit Wassernase „S.84“	+Reinigung gegenüberliegend (dw 309)		
*dw 12	T-Anschluss 45° mit Wassernase „S.85“			
*dw 13	Längenelement 1000 mm „S.85“			
*dw 14	Längenelement 500 mm „S.85“			
*dw 15	Längenelement 250 mm „S.85“			
*dw 16	Winkel 15° „S.86“			
*dw 17	Winkel 30° „S.86“			
dw 21	Wand- und Deckenabstandshalter starr, 50 mm „S.86“			
dw 22	Wandabstandshalter verstellbar 50-150 mm „S.87“			
dw 23	Wandabstandshalter verstellbar 150-250 mm „S.87“			
dw 24	Wandabstandshalter verstellbar 250-360 mm „S.87“			
dw 20	Wandabstandshalter starr (Kopf- / Wandteil), Wandabstand ab 360mm „S.87“			
dw 85	Verlängerungsrohr 30 x 30 mm für dw20 L = 500 mm „S.87“			
dw 86	Verlängerungsrohr 30 x 30 mm für dw20 L = 1000 mm „S.87“			
dw 55	Sparrenhalterung „S.130“			
dw 52	Flachdachdurchführung Edelstahl inkl. Wetterkragen „S.89“			
dw 53	Dachdurchführung Edelstahl 5°-15° mit Bleirand inkl. Wetterkragen „S.89“			
dw 59	Dachdurchführung Edelstahl 16°-25° mit Bleirand inkl. Wetterkragen „S.89“			
dw 38	Dachdurchführung Edelstahl 26°-35° mit Bleirand inkl. Wetterkragen „S.89“			
dw 54	Dachdurchführung Edelstahl 36°-45° mit Bleirand inkl. Wetterkragen „S.89“			
dw 81	Dachdurchführung Edelstahl 5°-15° inkl. Wetterkragen „S.88“			
dw 82	Dachdurchführung Edelstahl 16°-25° inkl. Wetterkragen „S.88“			
dw 39	Dachdurchführung Edelstahl 26°-35° inkl. Wetterkragen „S.88“			
dw 83	Dachdurchführung Edelstahl 36°-45° inkl. Wetterkragen „S.88“			
dw 31	Wetterkragen / Wandrosette „S.90“			
dw 307	Wetterkragen mit Rand „S.90“			
dw 32	Mündungsabschluss „S.90“			
dw 33	Regenhaube „S.90“			
dw 37	Übergang ew-fu/ dw-fu „S.91“			
*dw 37a	Übergang dw-fu/ ew-fu „S.91“			
dw 37gw	Übergang ew-fu/ dw-fu mit integr. Wandfutter, gerade „S.91“	für VA	für Ferro	
dw 37sw	Übergang ew-fu/ dw-fu mit integriertem Wandfutter, schräg „S.91“	für VA	für Ferro	
dw 43	Verschlussdeckel mit Handgriff für dw11 „S.92“			
*dw 44	Rußstopf abnehmbar mit Kondensatablauf „S.92“	+1/2" Muffe + Schraube		
dw 20 muss mit dw 85 + dw 86 ergänzt werden/ ab Ø 250 sind 2 Verl-Rohre notwendig				
Bei den mit * gekennzeichneten Bauteilen ist das Klemmband bereits enthalten !				

<input type="checkbox"/> dw-fu	<input type="checkbox"/> 0,6 mm	<input type="checkbox"/> Termin:	_____	Kundennr.:	_____
	<input type="checkbox"/> 0,8 mm	<input type="checkbox"/> Post:	_____	Kundenname:	_____
	<input type="checkbox"/> 1,0 mm	<input type="checkbox"/> Abholung:	_____	Lieferanschrift/ Kommission:	_____
		<input type="checkbox"/> Auslieferung:	_____		_____
Datum, Unterschrift / Stempel		Eingangsnummer wird eingefügt von Jeremias		Tel.: _____	

bitte geben Sie hier die gewünschten Durchmesser Ø an ▶ ▶ ▶									
Code	Bezeichnung			▼ Stückzahl ▼					
*dw 13	Längenelement 1000 mm „S.85“								
*dw 14	Längenelement 500 mm „S.85“								
*dw 15	Längenelement 250 mm „S.85“								
*dw 51	Entwässerungs- / Messelement 250 mm inkl. 1/2" Muffe und Verschlusschraube „S.92“								
*dw 294	Längenelement mit Revision (Deckel für Öl und Gas) „S.93“	+Deckel für Festbrennstoffe							
*ch-fudw 68	Längenelement mit Revision (mit Innen- und Aussendeckel) „S.93“								
*dw 50	Schiebeelement 320 - 480 mm „S.94“								
*dw 16	Winkel 15° „S.86“								
*dw 17	Winkel 30° „S.86“								
*dw 18	Winkel 45° „S.86“								
*dw 84	Winkel 60° „S.86“								
*dw 64	Winkel 87° „S.86“								
*dw 60	Winkel 90° „S.86“								
*dw 67	Reinigungswinkel 87° (inkl. Deckel für Öl und Gas) „S.85“	+Deckel für Festbrennstoffe							
*dw 19	Reinigungswinkel 90° (inkl. Deckel für Öl und Gas) „S.85“	+Deckel für Festbrennstoffe							
dw 21	Wand- und Deckenabstandshalter starr, 50 mm „S.86“								
dw 22	Wandabstandshalter verstellbar 50-150 mm „S.87“								
dw 23	Wandabstandshalter verstellbar 150-250 mm „S.87“								
dw 24	Wandabstandshalter verstellbar 250-360 mm „S.87“								
dw 45	Wandabstandshalter statisch, starr, 50 mm „S.88“								
dw 46	Wandabstandshalter statisch, 100-150 mm „S.88“								
dw 47	Wandabstandshalter statisch, 150-250 mm „S.88“								
dw 48	Wandabstandshalter statisch, 250-360 mm „S.88“								
dw 31	Wetterkragen / Wandrosette „S.90“								
dw 37	Übergang ew-fu/ dw-fu „S.91“								
dw 37a	Übergang dw-fu/ ew-fu „S.91“								
dw 37gw	Übergang ew-fu/ dw-fu mit integriertem Wandfutter, gerade „S.91“	für VA		für Ferro					
dw 37sw	Übergang ew-fu/ dw-fu mit integriertem Wandfutter, schräg „S.91“	für VA		für Ferro					
dw 34	Deflektorhaube mit Ablauf inkl. Mündungsabschluss „S.134“								
dw 41	Klemmband „S.93“								
dw 191	2-Punktabspa. mit Rundro. verstellbar „S.134“	von mm		bis mm					
dw 42	3-Punkt-Abspansschelle „S.131“								
dw 61	Deckenaufhängung für Gewindestangen „S.131“								
vl 314	Gewindestange M8 L = 1000 mm „S.131“								
dw 62	Deckenaufhängung für Lochband „S.131“								
dw 40	Unterstützung 800 - 1200 mm „S.130“								
dw 55l	Sparrenhalter light (nicht statisch) „S.130“								
dw 30	Stulprohr mit Wetterkragen für Heizraum Zu- und Abluft inkl. Distanzhalter „S.132“								
dw 70	Deckenblende, einteilig Edelstahl 0° „S.94“								
dw 71	Deckenblende, einteilig Edelstahl 1- 65° „S.94“	bitte genaue Gradzahl angeben							
dw 74	Deckenblende, zweiteilig Edelstahl 0° „S.94“								
dw 75	Deckenblende, zweiteilig Edelstahl 1- 65° „S.94“	bitte genaue Gradzahl angeben							
dw 99V	Deckenblende 0 - 30° zweiteilig „S.95“								
dw 98V	Deckenblende 31 - 45° zweiteilig „S.95“								
dw 130	Wanddurchführung, einfach - Edelstahl „S.132“								
dw 131	Wanddurchführung, zweifach - Edelstahl „S.133“								
dw 80	Wetterkragen „spezial“ „S.133“								
dw 69	Blitzschutzschelle „S.133“								
fu 47	Absperrhahn 1/2" Außengewinde „S.55“								
dw 20 muss mit dw 85 + dw 86 ergänzt werden/ ab Ø 250 sind 2 Verl-Rohre notwendig									
Bei den mit * gekennzeichneten Bauteilen ist das Klemmband bereits enthalten !									