

<input type="checkbox"/> dw-kl	<input type="text"/> 0,6 mm	<input type="checkbox"/> Termin:	_____	Kundennr.:	_____
	<input type="text"/> 0,8 mm	<input type="checkbox"/> Post:	_____	Kundenname:	_____
<input type="checkbox"/> UD	<input type="text"/> 1,0 mm	<input type="checkbox"/> Abholung:	_____	Lieferanschrift/ Kommission:	_____
<input type="checkbox"/> ÜD	<input type="text"/> Pascal	<input type="checkbox"/> Auslieferung:	_____		_____
Datum, Unterschrift / Stempel		Eingangsnummer wird eingefügt von Jeremias			_____
				Tel.:	_____

bitte geben Sie hier die gewünschten Durchmesser Ø an ▶ ▶ ▶					
Code	Bezeichnung		▼	▼ Stückzahl ▼	▼
dw 132 (q)	Wandstütze und Querträger Typ I L = 500 mm „S.103“				
dw 133 (q)	Wandstütze und Querträger Typ II L = 750 mm „S.103“				
dw 134 (q)	Wandstütze und Querträger Typ III L = 980 mm „S.103“				
dw 01	Konsolbleche, verstellbar von 50 - 150 mm „S.102“				
dw 02	Konsolbleche, verstellbar von 150 - 250 mm „S.102“				
dw 49	Konsolbleche, verstellbar von 250 - 360 mm „S.102“				
*dw-kl 03	Teleskopstütze 60-520 mm, inkl. Tel.-kopf m. Kond.-abl. seitl. „S.103“	+1/2" Muffe + Schraube			
*dw-kl 05	Grundplatte mit Kondensatablauf unten „S.104“	+1/2" Muffe + Schraube			
*dw-kl 06	Grundplatte mit Kondensatablauf seitlich „S.104“	+1/2" Muffe + Schraube			
*dw-kl 66	Grundplatte mit Kondensatablauf Sockelmontage „S.104“	+1/2" Muffe + Schraube			
*dw-kl 07	Grundplatte für Zwischenstütze „S.104“				
*dw-kl 07ht	Grundplatte für Zwischenstütze mit abnehmbaren Rußtopf geflanscht 600°C „S.104“				
*dw-kl 08	Grundplatte für Kaminerhöhung mit Hinterlüftung inkl. Wetterkragen „S.105“				
*dw-kl 09	Grundplatte geschlossen „S.105“				
*dw-kl 10	Reinigungselement „S.105“	bis 200°C/ 200Pa	Deckel für Festbrennst.		
*dw-kl 10u	Reinigungselement bis 400°C/ Unterdruck „S.105“				
*dw-kl 10ht	Reinigungselement bis 600°C / 5000 Pa „S.105“				
*dw-kl 11	T-Anschluss 87° „S.106“				
*dw-kl 57	Winkel 87° mit Stützfuß „S.106“				
*dw-kl 12	T-Anschluss 45° mit Wassernase „S.106“				
*dw-kl 13	Längenelement 1000 mm „S.107“				
*dw-kl 14	Längenelement 500 mm „S.107“				
*dw-kl 207	Längenelement 330 mm „S.107“				
*dw-kl 209	Längenelement 300 mm „S.107“				
*dw-kl 15	Längenelement 250 mm „S.107“				
*dw-kl 208	Längenelement 220 mm „S.107“				
*dw-kl 16	Winkel 15° „S.108“				
*dw-kl 17	Winkel 30° „S.108“				
dw 21	Wand- und Deckenabstandshalter starr, 50 mm „S.109“				
dw 22	Wandabstandshalter verstellbar 50-150 mm „S.110“				
dw 23	Wandabstandshalter verstellbar 150-250 mm „S.110“				
dw 24	Wandabstandshalter verstellbar 250-360 mm „S.110“				
dw 20	Wandabstandshalter starr (Kopf- / Wandteil), Wandabstand ab 360mm „S.110“				
dw 85	Verlängerungsrohr 30 x 30 mm für dw 20 L = 500 mm „S.111“				
dw 86	Verlängerungsrohr 30 x 30 mm für dw 20 L = 1000 mm „S.111“				
dw 55	Sparrenhalterung „S.130“				
dw 52	Flachdachdurchführung Edelstahl inkl. Wetterkragen „S.114“				
dw 53	Dachdurchführung Edelstahl 5°-15° mit Bleirand inkl. Wetterkragen „S.114“				
dw 59	Dachdurchführung Edelstahl 16°-25° mit Bleirand inkl. Wetterkragen „S.114“				
dw 38	Dachdurchführung Edelstahl 26°-35° mit Bleirand inkl. Wetterkragen „S.114“				
dw 54	Dachdurchführung Edelstahl 36°-45° mit Bleirand inkl. Wetterkragen „S.114“				
dw 81	Dachdurchführung Edelstahl 5°-15° inkl. Wetterkragen „S.113“				
dw 82	Dachdurchführung Edelstahl 16°-25° inkl. Wetterkragen „S.113“				
dw 39	Dachdurchführung Edelstahl 26°-35° inkl. Wetterkragen „S.113“				
dw 83	Dachdurchführung Edelstahl 36°-45° inkl. Wetterkragen „S.113“				
dw 31	Wetterkragen / Wandrosette „S.115“				
dw 307	Wetterkragen mit Rand „S.115“				
dw-kl 32	Mündungsabschluss „S.111“				
dw-kl 37	Übergang ew-kl/ dw-kl „S.111“				
dw-kl 37c	Übergang ew-fu/ dw-kl „S.111“				
dw-kl 43	Verschlussdeckel mit Handgriff für dw 11 „S.112“				
dw 20 muß mit dw 85 + dw 86 ergänzt werden / ab Ø 250 sind 2 Verl.-Rohre notwendig					
Bei den mit * gekennzeichneten Bauteilen ist das Klemmband bereits enthalten !					

Ihre Auftragsannahme : Fax: + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 60 Tel.: + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 55/ 58/ 44 Kostenlose Bestellung: Fax: 08 00 - 53 73 64 27 / Stand: 01.07.2006

