d w - vision (1 / 2) AUFTRAG

☐ dw-v ☐ 0,6 mm ☐ 0,8 mm ☐ 1,0 mm

☐ Termin:
☐ Post:
☐ Abholung:
☐ Auslieferung:

Kundennr.:
Kundenname:
Lieferanschrift/ Kommission:

Datum, Unterschrift / Stempel

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias®

Tel.:

bitte geben Sie hier die gewünschten Durchmesser Ø an ► ► ►						
Code	Bezeichnung			▼	▼ Stückzahl ▼	▼
dw 132 (q)	**Wandstütze (und Querträger) Typ I L = 500 mm „S.118“**					
dw 133 (q)	Wandstütze (und Querträger) Typ II L = 750 mm „S.118“					
dw 134 (q)	Wandstütze (und Querträger) Typ III L = 980 mm „S.82“					
dw 01	**Konsolbleche, verstellbar von 50 - 150 mm „S.118“**					
dw 02	Konsolbleche, verstellbar von 150 - 250 mm „S.118“					
dw 49	Konsolbleche, verstellbar von 250 - 360 mm „S.118“					
dw-v 03	Teleskopstütze 60-520 mm, inkl. Tel.-kopf m. Kond.-abl. seitl. „S.119“	+1/2“ Muffe + Schraube				
dw-v 05	**Grundplatte mit Kondensatablauf unten „S.119“**	+1/2“ Muffe + Schraube				
dw-v 06	Grundplatte mit Kondensatablauf seitlich „S.119“	+1/2“ Muffe + Schraube				
dw-v 66	Grundplatte mit Kondensatablauf Sockelmontage „S.119“	+1/2“ Muffe + Schraube				
dw-v 07	Grundplatte für Zwischenstütze „S.119“					
dw-v 08	Grundplatte für Kaminerhöhung inkl. Wetterkragen „S.120“					
dw-v 09	Grundplatte geschlossen „S.120“					
dw-v 10	**Reinigungselement „S.120“**	mit Rußschutztür				
dw-v 11	**T-Anschluss 87° mit Wassernase „S.120“**					
dw-v 317	T-Anschluss 90° mit Wassernase „S.120“					
dw-v 12	T-Anschluss 45° mit Wassernase „S.121“					
dw-v 13	**Längenelement 1000 mm „S.121“**					
dw-v 14	Längenelement 500 mm „S.121“					
dw-v 15	Längenelement 250 mm „S.121“					
dw-v 16	**Winkel 15° „S.121“**					
dw-v 17	Winkel 30° „S.121“					
dw 21	**Wand- und Deckenabstandshalter starr, 50 mm „S.122“**					
dw 22	Wandabstandshalter verstellbar 50-150 mm „S.122“					
dw 23	Wandabstandshalter verstellbar 150-250 mm „S.122“					
dw 24	Wandabstandshalter verstellbar 250-360 mm „S.122“					
dw 20	Wandabstandshalter starr (Kopf- / Wandteil), Wandabstand ab 360mm „S.123“					
dw 85	Verlängerungsrohr 30 x 30 mm für dw 20 L = 500 mm „S.123“					
dw 86	Verlängerungsrohr 30 x 30 mm für dw 20 L = 1000 mm „S.123“					
dw 55	Sparrenhalterung „S.130“					
dw 52	Flachdachdurchführung Edelstahl inkl. Wetterkragen „S.126“					
dw 53	**Dachdurchführung Edelstahl 5°-15° mit Bleirand inkl. Wetterkragen „S.127“**					
dw 59	Dachdurchführung Edelstahl 16°-25° mit Bleirand inkl. Wetterkragen „S.127“					
dw 38	Dachdurchführung Edelstahl 26°-35° mit Bleirand inkl. Wetterkragen „S.127“					
dw 54	Dachdurchführung Edelstahl 36°-45° mit Bleirand inkl. Wetterkragen „S.127“					
dw 81	**Dachdurchführung Edelstahl 5°-15° inkl. Wetterkragen „S.126“**					
dw 82	Dachdurchführung Edelstahl 16°-25° inkl. Wetterkragen „S.126“					
dw 39	Dachdurchführung Edelstahl 26°-35° inkl. Wetterkragen „S.126“					
dw 83	Dachdurchführung Edelstahl 36°-45° inkl. Wetterkragen „S.126“					
dw 31	Wetterkragen / Wandrosette „S.127“					
dw 307	Wetterkragen mit Rand „S.127“					
dw-v 32	**Mündungsabschluss „S.123“**					
dw-v 37	**Übergang ew-fu/ dw-v „S.124“**					
dw-v 37a	Übergang dw-v/ ew-fu „S.124 “					
dw-v 37gw	**Übergang ew-fu/ dw-v m integr. Wandfutter, gerade** „S.124“	VA	Ferro			
dw-v 43	Verschlussdeckel mit Handgriff für dw 11 „S.124“					
dw-v 44	Rußtopf abnehmbar mit Kondensatablauf und Klemmband „S.125“	+1/2“ Muffe + Schraube				
	dw 20 muß mit dw 85 + dw 86 ergänzt werden/ ab Ø 250 sind 2 Verl-Rohre notwendig					

Ihre Auftragsannahme : Fax: + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 60 Tel.: + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 55/ 58/ 44 Kostenlose Bestellung: Fax: 08 00 - 53 73 64 27 / Stand: 01.07.2006

d w - vision (2 / 2) AUFTRAG

☐ dw-v ☐ 0,6 mm ☐ 0,8 mm ☐ 1,0 mm

☐ Termin:
☐ Post:
☐ Abholung:
☐ Auslieferung:

Kundennr.:
Kundenname:
Lieferanschrift/ Kommission:

Datum, Unterschrift / Stempel

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias®

Tel.:

bitte geben Sie hier die gewünschten Durchmesser Ø an ► ► ►							
Code	Bezeichnung				▼	▼ Stückzahl ▼	▼
dw-v 51	Entwässerungs- / Messelement 250 mm inkl. 1/2" Muffe und Verschlussschraube „S.125"						
dw-v 294	Längenelement mit Revision „S.125"	+Deckel für Festbrennstoffe					
dw-v 50	Schiebeelement 320 - 480 mm „S.125"						
dw-v 16	**Winkel 15° „S.121"**						
dw-v 17	Winkel 30° „S.121"						
dw-v 18	Winkel 45° „S.121"						
dw-v 84	Winkel 60° „S.121"						
dw-v 64	Winkel 87° „S.121"						
dw-v 60	Winkel 90° „S.121 "						
dw-v 67	**Reinigungswinkel 87° „S.122"**	+Deckel für Festbrennstoffe					
dw-v 19	Reinigungswinkel 90° „S.122"	+Deckel für Festbrennstoffe					
dw 45	**Wandabstandshalter statisch, starr, 50 mm „S.110"**						
dw 46	Wandabstandshalter statisch, 100-150 mm „S.110"						
dw 47	Wandabstandshalter statisch, 150-250 mm „S.110"						
dw 48	Wandabstandshalter statisch, 250-360 mm „S.110"						
dw 31/ 307	**Wetterkragen / Wandrosette „S.115"**		Wetterkragen mit Rand				
dw 80	Wetterkragen „Special" „S.133"						
dw-v 37	**Übergang ew-fu/ dw-v „S.124"**						
dw-v 37a	Übergang dw-v/ ew-fu „S.124"						
dw-v 37gw	**Überg. ew-fu/ dw-v mit integr. Wandfutter „S.124"**	VA		Ferro			
dw 191	**2-Punktabspannung mit Rundr. verstellb. „S.134"**	von mm		bis mm			
dw 42	3-Punkt-Abspannschelle „S.131"						
dw 61	Deckenaufhängung für Gewindestangen „S.131"						
vl 314	Gewindestange M8 „S.131"	Länge in mm					
dw 62	Deckenaufhängung für Lochband „S.131"						
dw 40	Unterstützung 800 - 1200 mm „S.130"						
dw 55l	Sparrenhalter light (nicht statisch) „S.130"						
dw 30	Stulprohr mit Wetterkragen für Heizraum Zu- und Abluft inkl. Distanzhalter „S.132"						
dw 70	**Deckenblende, einteilig Edelstahl 0° „S.128"**						
dw 71	Deckenblende, einteilig Edelstahl 1- 65° „S.128"	bitte genaue Gradzahl angeben					
dw 74	Deckenblende, zweiteilig Edelstahl 0° „S.128"						
dw 75	Deckenblende, zweiteilig Edelstahl 1- 65° „S.128 "	bitte genaue Gradzahl angeben					
dw 99V	Deckenblende 0 - 30° zweiteilig „S.128"						
dw 98V	Deckenblende 31 - 45° zweiteilig „S.128"						
dw 130	**Wanddurchführung, einfach - Edelstahl „S.132"**						
dw 131	Wanddurchführung, zweifach - Edelstahl „S.133"						
dw 69	Blitzschutzschelle „S.133"						
fu 47	Absperrhahn 1/2" Außengewinde „S.132"						
	dw 20 muß mit dw 85 + dw 86 ergänzt werden/ ab Ø 250 sind 2 Verläng.-Rohre notwendig						

Ihre Auftragsannahme : Fax: + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 60 Tel.: + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 55/ 58/ 44 Kostenlose Bestellung: Fax: 08 00 - 53 73 64 27 / Stand: 01.07.2006