ew - vh/hochglanz AUFTRAG

☐ ew-vh ☐ 0,6 mm ☐ 0,8 mm

☐ Termin:
☐ Post:
☐ Abholung:
☐ Auslieferung:

Kundennr.:
Kundenname:
Lieferanschrift/ Kommission:

Datum, Unterschrift / Stempel

Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias®

Tel.:

bitte geben Sie hier die gewünschten Durchmesser Ø an ► ► ►						
Code	Bezeichnung				▼ Stückzahl ▼	
vh 02	**Längenelement 1000 mm „S.70“**					
vh 03	Längenelement 500 mm „S.70“					
vh 04	Längenelement 250 mm „S.70“					
vhvl 02	Revisionselement 500 mm „S.70“					
vhvl 01	Messelement 200 mm „S.70“					
vhvl 15	Längenelement 200 mm mit Kondensatablauf „S.70“					
vhvl 03	Schiebeelement 320 - 480 mm „S.70“					
vh 17	**Winkel starr 15°** „S.71“					
vh 18	Winkel starr 30° „S.71“					
vh 19	Winkel starr 45° „S.71“					
vh 22	Winkel starr 87° „S.71“					
vh 29	Winkel starr 90° „S.71“					
vh 23	**Reinigungswinkel starr 87° „S.71“**					
vh 24	Reinigungswinkel starr 90° „S.71“					
vh 21	**Winkel drehbar 0 - 30° „S.71“**					
vhvl 06	Winkel drehbar 0 - 90° „S.71“					
vhvl 07	**Reinigungswinkel drehbar 0 - 90° „S.72“**					
vhvl 06D	Winkel drehbar 0 - 90° inkl. Dichtset „S.72“					
vhvl 07D	Reinigungswinkel drehbar 0 - 90° inkl. Dichtset „S.72“					
ds 3	Dichtset (3 Dichtringe aus Viton) „S.72“					
vh 80	Zugregleranschluss inkl. Zuregler Edelstahl Ø 150 mm „S.72“					
vh 81	**Decken- / Wand- / Bodenhalterung f. Gewindest. (M 10 bauseits) m. Fußbaut. „S.72“**					
vl 316	Gewindestange M10, L=1000 mm „S.72“					
kl 72	Wetterkragen / Wandrosette „S.73“					
vh 1518	Kesselbride mit Isothermband (800°) „S.73“					
asd-t	Abgasschalldämpfer V4A mit herausnehmbaren Schalldämmkern und Kondensatablauf. Schalldämmung 15 db „S.73“					
vh R	**Reduzierung** (Ström-r. Kessel ► Schornst.) mm **„S.49“**	von gr.ø eingez.		auf kl.ø Rohrm.		
vh E	**Erweiterung** (Ström-r. Kessel ► Schornst.) mm **„S.48“**	von kl.ø eingez.		auf gr.ø Rohrm.		
	Oberfläche = hochglanz					
	Andere Oberflächen nur auf Anfrage					