

fumo-f 1,0 mm

 Termin: _____

Kundennr.: _____

 Post: _____

Kundenname: _____

 Abholung: _____

Lieferanschrift/ Kommission: _____

 Auslieferung: _____

Tel.: _____

Datum, Unterschrift / Stempel

 Eingangsnummer wird
eingefügt von

bitte geben Sie hier die gewünschten Durchmesser Ø an ▶ ▶ ▶				▼	▼ Stückzahl ▼	▼
Code	Bezeichnung					
fu 01	Kondensatschale mit Ablaufrohr „S.11“	+1/2" Muffe	+1/2" Muffe + Schraube			
fu 02	Längenelement 1000 mm „S.11“					
fu 03	Längenelement 500 mm „S.11“					
fu 04	Längenelement 250 mm „S.11“					
fu 05	Längenelement 1000 mm mit Ablassschlaufe „S.12“					
fu 06	Längenelement 1000 mm mit Doppelmuffe „S.12“					
fu 70	Längenelement 1000 mm mit Montageschelle „S.12“					
fu 39	Isolierschale „S.56“					
fu 40	Montageschelle „S.13“					
fu 07	Reinigungselement 210 x 140 mm „S.13“					
fu 07k	Reinigungselement 210 x 140 mm mit Kasten, L = 150 mm „S.14“					
ew 07	Reinigungselement 210 x 140 mm „S.13“					
fu 07r	Reinigungselement rund bis 400°C „S.14“					
fu 09	Edelstahlkamintüre 210 x 140 mm mit Schiebestutzen 60 mm „S.17“					
ew 09	Edelstahlkamintüre 210 x 140 mm mit Schiebestutzen 150 mm für fu 07k / ew 07					
fu 13	Edelstahlkamintüre 210 x 140 mm „S.17“					
fu 15	T-Anschluss 87° mit Wassernase „S.14“	Abgang Ø in mm				
fu 15	T-Anschluss 87° mit Wassernase „S.16“	Abgang Ø in mm				
fu 72	Wetterkragen / Wandrosette „S.24“					
fu 28	Regenhaube „S.17“					
fu 42	Wandfutter aus Edelstahl, doppelt VA „S.24“	für VA	für Ferro			
fu 43	Blindeckel für Wandfutter „S.55“	für VA	für Ferro			
fu 45	Klemmband „S.26“					
fu 46	Siphon	links	rechts	gerade	Trompetens.	+1/2" Muffe
fu 33	Zwischenstutzen (L=330 mm) mit Dehnungsausgleich inkl. Befestigungsstange (L=500 mm)					
*mo-dw 91	Ankerplatte 1000 mm mit Befestigungsmaterial „S.139“					
*dw 13	Längenelement 1000 mm „S.139“					
*dw 14	Längenelement 500 mm „S.139“					
*dw 15	Längenelement 250 mm „S.139“					
dw 32	Mündungsabschluss „S.139“					
mo-dw 90e	Halterahmen einfach „S.142“					
mo-dw 90l	Halterahmen doppelt längs „S.142“					
mo-dw 90q	Halterahmen doppelt quer „S.142“					
dw 55	Sparrenhalterung von 500 - 900 mm verstellbar „S.130“					
dw 53	Dachdurchführung Edelstahl 5°-15° mit Bleirand inkl. Wetterkragen „S.141“					
dw 59	Dachdurchführung Edelstahl 16°-25° mit Bleirand inkl. Wetterkragen „S.141“					
dw 38	Dachdurchführung Edelstahl 26°-35° mit Bleirand inkl. Wetterkragen „S.141“					
dw 54	Dachdurchführung Edelstahl 36°-45° mit Bleirand inkl. Wetterkragen „S.141“					
dw 81	Dachdurchführung Edelstahl 5°-15° inkl. Wetterkragen „S.142“					
dw 82	Dachdurchführung Edelstahl 16°-25° inkl. Wetterkragen „S.142“					
dw 39	Dachdurchführung Edelstahl 26°-35° inkl. Wetterkragen „S.142“					
dw 83	Dachdurchführung Edelstahl 36°-45° inkl. Wetterkragen „S.142“					
mo 24	Porenbeton-Schachtformstein (240 x 240 x 249 / Bohrung Ø 150 mm „S.143“					
mo 35	Porenbeton-Schachtformstein (350 x 350 x 249 / Bohrung Ø 210 mm „S.143“					
mo 40	Porenbeton-Schachtformstein (400 x 400 x 249 / Bohrung Ø 280 mm „S.143“					
mo 45	Porenbeton-Schachtformstein (450 x 450 x 249 / Bohrung Ø 325 mm „S.143“					
mo - dü	Dünnbettmörtel (17kg / Sack) „S.143“					