

fumo 0,6 mm
 UD
 ÜD

Termin:
 Post:
 Abholung:
 Auslieferung:

Kundennr.:
 Kundenname:
 Lieferanschrift/ Kommission:

Datum, Unterschrift / Stempel

Eingangsnummer wird eingefügt von
Jeremias

Tel.:

bitte geben Sie hier die gewünschten Durchmesser Ø an ▶ ▶ ▶							
Code	Bezeichnung			▼	▼ Stückzahl ▼	▼	▼
fu 01	Kondensatschale mit Ablaufrohr „S.11“	+1/2" Muffe	+1/2" Muffe + Schraube				
fu 02	Längenelement 1000 mm „S.11“						
fu 03	Längenelement 500 mm „S.11“						
fu 04	Längenelement 250 mm „S.11“						
fu 05	Längenelement 1000 mm mit Ablassschlaufe „S.12“						
fu 06	Längenelement 1000 mm mit Doppelmuffe „S.12“						
fu 70	Längenelement 1000 mm mit Montageschelle „S.12“						
fu 39	Isolierschale „S.56“						
fu 40	Montageschelle „S.13“						
al-bi 06	Winkel mit Stützfuß „S.29“						
al-bi 30	Reinigungselement rund „S.28“						
fu 07	Reinigungselement 210 x 140 mm „S.13“						
fu 07k	Reinigungselement 210 x 140 mm mit Kasten, L = 150 mm „S.14“						
ew 07	Reinigungselement 210 x 140 mm „S.13“						
fu 07r	Reinigungselement rund bis 400°C „S.14“						
fu 09	Edelstahlkamintüre 210 x 140 mm mit Schiebestützen 60 mm „S.17“						
ew 09	Edelstahlkamintüre 210 x 140 mm mit Schiebestützen 150 mm für fu 07k / ew 07						
fu 13	Edelstahlkamintüre 210 x 140 mm „S.17“						
fu 11	Schiebestu. zur Verlänger. von fu 13 „S.18“	L=150 mm	L=500 mm	L=1000 mm			
fu 15	T-Anschluss 87° mit Wassernase „S.14“	Abgang Ø in mm					
las 15	T-Anschluss 87° für konzent. VL „S.38“	Abgang Ø außen	Abgang Ø außen				
fu 72	Wetterkragen / Wandrosette „S.24“						
fu 42	Wandfutter aus Edelstahl, doppelt VA „S.24“			für VA			
fu 43	Blindeckel für Wandfutter „S.55“			für VA			
al-bi 26	Dichtring innenliegend für Überdruck „S.30“						
fu 45	Klemmband „S.26“						
fu 46	Siphon	links	rechts	gerade	Trompetens.	+1/2" Muffe	+1/2" Muffe + Schraube
fu 33	Zwischenstützen (L=330 mm) mit Dehnungsausgleich inkl. Befestigungsstange (L=500 mm)						
*mo-ewa 70	Ankerplatte 1000 mm mit Befestigungsmaterial „S.137“						
*ewa 13	Längenelement 1000 mm „S.137“						
*ewa 14	Längenelement 500 mm „S.137“						
*ewa 15	Längenelement 250 mm „S.137“						
mo-ewa 32	Mündungsabschluss mit Hinterlüftung „S.137“						
mo-dw 90e	Halterahmen einfach „S.142“						
mo-dw 90l	Halterahmen doppelt längs „S.142“						
mo-dw 90q	Halterahmen doppelt quer „S.142“						
dw 55	Sparrenhalterung von 500 - 900 mm verstellbar „S.130“						
dw 53	Dachdurchführung Edelstahl 5°-15° mit Bleirand inkl. Wetterkragen „S.141“						
dw 59	Dachdurchführung Edelstahl 16°-25° mit Bleirand inkl. Wetterkragen „S.141“						
dw 38	Dachdurchführung Edelstahl 26°-35° mit Bleirand inkl. Wetterkragen „S.141“						
dw 54	Dachdurchführung Edelstahl 36°-45° mit Bleirand inkl. Wetterkragen „S.141“						
dw 81	Dachdurchführung Edelstahl 5°-15° inkl. Wetterkragen „S.142“						
dw 82	Dachdurchführung Edelstahl 16°-25° inkl. Wetterkragen „S.142“						
dw 39	Dachdurchführung Edelstahl 26°-35° inkl. Wetterkragen „S.142“						
dw 83	Dachdurchführung Edelstahl 36°-45° inkl. Wetterkragen „S.142“						
mo 24	Porenbeton-Schachtformstein (240 x 240 x 249 / Bohrung Ø 150 mm) „S.143“						
mo 35	Porenbeton-Schachtformstein (350 x 350 x 249 / Bohrung Ø 210 mm) „S.143“						
mo 40	Porenbeton-Schachtformstein (400 x 400 x 249 / Bohrung Ø 280 mm) „S.143“						
mo 45	Porenbeton-Schachtformstein (450 x 450 x 249 / Bohrung Ø 325 mm) „S.143“						
mo - dü	Dünnbettmörtel (17kg / Sack) „S.143“						

Ihre Auftragsannahme : Fax: + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 60 Tel.: + 49 (0) 98 32 - 68 68 - 55/ 58/ 44 Kostenlose Bestellung: Fax: 08 00 - 53 73 64 27 / Stand: 01.07.2006