

ew -fu 0,6 mm Termin: _____
 1,0 mm Post: _____
 Abholung: _____
 Auslieferung: _____

Kunden-Nr.: _____

Datum: _____

Besteller: _____

Lieferanschrift/ Kommission: _____

Datum, Unterschrift, Stempel

Eingangsnummer wird
eingefügt von
jeremias

Tel.: _____

Bitte geben Sie hier die gewünschten Durchmesser Ø an ▶ ▶ ▶

Code	Bezeichnung	Seite	▼	Stückzahl	▼
fu 01	Kond.-Schale m. Ablaufr. +1/2" Muffe [] + 1/2" Muffe + Schr.[]	11			
fu 02	Längenelement 1000 mm	11			
fu 03	Längenelement 500 mm	11			
fu 04	Längenelement 250 mm	11			
fu 05	Längenelement 1000 mm mit Ablassschlaufe	12			
fu 06	Längenelement 1000 mm mit Doppelmuffe	12			
fu 70	Längenelement 1000 mm mit Montageschelle	12			
fu 39	Isolierschale	54			
fu 40	Montageschelle	13			
fu 07	Reinigungselement 210 x 140 mm	13			
fu 07k	Reinigungselement 210 x 140 mm mit Kasten	14			
ew 07	Reinigungselement 210 x 140 mm	13			
fu 07r	Reinigungselement rund bis 400°C	14			
fu 09	Edelstahlkamintüre 210x140 mm mit Schiebest. 60mm	17			
ew 09	E.st.k.t. 210x140mm + Schiebest. 150mm f. fu07k/ew07				
fu 13	Edelstahlkamintüre 210 x 140 mm	17			
fu 11	Schieb. z Verlr. v. fu 13 / L = 150 mm [], L = 500 mm [], L = 1000 mm []	18			
fu 15	T-Anschluss 87° mit Wassernase, Abgang Ø in mm []	15			
fu 15	T-Anschluss 87° mit Wassernase, Abgang Ø in mm []	15			
fu 15	T-Anschluss 87° mit Wassernase, Abgang Ø in mm []	15			
fu 16	T-Anschluss 45° mit Wassernase, Abgang Ø in mm []	15			
fu 31	T-Anschluss 60° mit Wassernase, Abgang Ø in mm []	15			
fu 49	T-Klix 87° Abgang mit Wassernase, Abgang Ø in mm []	16			
fu 17	Winkel 15° starr	18			
fu 18	Winkel 30° starr	18			
fu 19	Winkel 45° starr	18			
fu 22	Winkel 87° starr	19			
fu 29	Winkel 90° starr	19			
fu 23	Reinigungswinkel 87° starr bis 400°C	19			
fu 24	Reinigungswinkel 90° starr bis 400°C	19			
fu 20	Winkel drehbar 0 - 30°	20			
fu 21	Winkel drehbar 0 - 45°	20			
fu 101	Winkel drehbar 0 - 90°	20			
fu 102	Reinigungswinkel drehbar 0 - 90°	20			
fu 25	Kopfabdeckung mit Wetterkragen	16			
ew 26	Dehnfugenblech zum Dübeln				
fu 72	Wetterkragen / Wandrosette	25			
fu 130	Universalkopfabdeckung mit Ringspaltherlüftung	16			
fu 28	Regenhaube	17			
fu 35	Zugregl. Edelst. 210x140mm m. Schiebest. 150 mm	50			
fu 36	Zugregleranschluss rund / Abgang Ø 150 mm	50			
fu 37	Zugregler / verzinkt Ø 154 mm zur Montage auf fu 36	50			
fu 38	Zugregler / Edelstahl Ø 150 mm zur Montage auf fu 36	50			
fu 42	Wandfutter aus Edelstahl, doppelt für VA [], für Ferro []	25			
fu 43	Blindeckel für Wandfutter für VA [], für Ferro	53			
fu 45	Klemmband	26			
fu 46	Siphon li [] re [] ger [] Tromp. [] 1/2" M. [] 1/2" M.+S []	53			
fu 47	Absperrhahn 1/2" Außengewinde	53			
fu 48	Verlängerung d. Kondensatabl. L = 1000 mm +1/2"M []+1/2" Nip []	52			
fu33	Zwischenstütze m. Dehnungsausgleich+Bef.-Stange	51			

ew -fu 0,6 mm Termin: _____
 0,8 mm Post: _____
 1,0 mm Abholung: _____
 Auslieferung: _____

Kunden-Nr.: _____

Datum: _____

Besteller: _____

Lieferanschrift/ Kommission: _____

Datum, Unterschrift, Stempel

Eingangsnummer wird
eingefügt von
jeremias

Tel.: _____

Bitte geben Sie hier die gewünschten Durchmesser Ø an ▶ ▶ ▶

--	--	--	--

Code	Bezeichnung	Seite	▼	Stückzahl	▼
fu 110	LE 250 mm mit Kond.falle f. vertik. + horiz. Einb. + fu125	21			
fu 111	LE 250 mm m.Kondensatf. f. hor. Einbau +1/2" M [], + 1/2" M + S []	21			
fu 112	Messelement 250 mm bis 200 °C + 1/2" M + S ab 200° C []	22			
fu 113	Revisionselement 500 mm	22			
fu 114	Schiebeelement 320 - 480 mm	22			
fu 08	Reinigungselement 300 x 150 mm	13			
fu 08k	Reinigungselement 300 x 150 mm mit Kasten	14			
ew 10	E.st.k.t. 300x150mm mit Schiebest. 150 mm f. fu08k	-			
fu 55	E.st.k.t. 210x140mm m. Sch.st. 70mm + integr. Rußsch.t.	18			
fu 10	E.st.k.t. 300x150 mm mit Schiebestutzen 60 mm	17			
fu 116	E.st.k.t. 300x200mm mit Schiebestutzen 50 mm	17			
fu 14	Edelstahlkamintüre 300 x 150 mm	17			
fu 12	Schiebest.-Verlänger. für fu 14 / L = 150 mm [], L = 500 mm [],	18			
vl 08e	Zugregler Edelstahl m. Stutzen u. Spannband ø 154 mm	50			
fu 51	E.st.k.t. m. Lüftungsg. 210x140mm u. Schiebest. 50mm	17			
fu 85	Lüftungsgitter rund Ø 130 mm [], Ø 150 mm []	50			
fu 312	Zwischenhalterung	51			
vl 09	Wandabstandshalter starr, 50 mm Wandabstand	51			
vl 293	Wandabstandshalter verstellbar, Wandabst. 50-360 mm	51			
vl 11	Unterstützung h = 800 - 1200 mm	52			
vl 12	Deckenabh. für Lochband mit Schalldämmeinlage	52			
vl 16	Deckenabh. für Gewindestange M8 mit Schalld.einl.	52			
vl 314	Gewindestange M8, L = 1000 mm	52			
fu 45	Klemmband	26			
fu 50	Deckel ohne Spanndichtung	53			
fu 44	Verschlussdeckel übersteckend m. Handgr. u. Klemmb.	53			
fu 120	Universalanschluss einsteckend konisch	23			
fu 32	Kesselanschluss / Steckverbinder, einsteckend + 1/2" M []	23			
fu 123	Kesselanschluss / Steckverbinder, übersteckend konisch	24			
fu 124	Übergangsanschlussstück, exzentrisch einsteckend	24			
al 45v	Universaldichtsatz für Kesselanschl- (D. u. KB außenl.)	54			
fu 1518	Kesselbride	54			
mineral	Mineralwolle	54			
al-bi 60	Silikon bis 400 °C	54			
ew R	Reduz. (Ström-r. Kes. ▶ Scho.) /mm, Ø Si (gr.Ø) [], Ø Mu (kl. Ø) []	26			
ew E	Erweit. (Ström-r. Kes. ▶ Scho.) /mm, Ø Si (kl.Ø) [], Ø Mu (gr. Ø) []	25			