

ew -t 0,6 mm Termin: _____
 Post: _____
 Abholung: _____
 Auslieferung: _____

Kunden-Nr.: _____

Datum: _____

Besteller: _____

Lieferanschrift/ Kommission: _____

Datum, Unterschrift, Stempel

Eingangsnummer wird
eingefügt von
jeremias

Tel.: _____

Bitte geben Sie hier die gewünschten Durchmesser Ø an ▶ ▶ ▶

--	--	--	--

Code	Bezeichnung	Seite	▼ Stückzahl ▼			
tn 01	Kond.-Schale m. Ablaufr. +1/2" Muffe [] + 1/2" Muffe + Schr.[]	4				
tn 02	Längenelement 1000 mm	4				
tn 03	Längenelement 500 mm	4				
tn 04	Längenelement 250 mm	4				
tn 05	Längenelement 1000 mm mit Ablassschlaufe	4				
tn 06	Längenelement 1000 mm mit Doppelmuffe	4				
tn 70	Längenelement 1000 mm mit Montageschelle	5				
fu 39	Isolierschale	54				
fu 40	Montageschelle	13				
tn 07	Reinigungselement 210 x 140 mm	5				
tn 07k	Reinigungselement 210 x 140 mm mit Kasten	5				
ew 07	Reinigungselement 210 x 140 mm	13				
tn 07r	Reinigungselement rund bis 400°C	5				
fu 09	Edelstahlkamintüre 210x140 mm mit Schiebest. 60mm	17				
ew 09	E.st.k.t. 210x140mm + Schiebest. 150mm f. fu07k/ew07	--				
fu 13	Edelstahlkamintüre 210 x 140 mm	17				
fu 11	Schiebestutzen zur Verlänger. v. fu 13 / L = 150 mm	18				
fu 11	Schiebestutzen zur Verlänger. v. fu 13 / L = 500 mm	18				
fu 11	Schiebestutzen zur Verlänger. v. fu 13 / L = 1000 mm	18				
tn 15	T-Anschluss 87° mit Wassernase, Abgang Ø in mm []	6				
tn 15	T-Anschluss 87° mit Wassernase, Abgang Ø in mm []	6				
tn 16	T-Anschluss 87° mit Wassernase, Abgang Ø in mm []	6				
tn 16	T-Anschluss 45° mit Wassernase, Abgang Ø in mm []	6				
tn 31	T-Anschluss 60° mit Wassernase, Abgang Ø in mm []	6				
tn 49	T-Klix 87° Abgang mit Wassernase, Abgang Ø in mm []	6				
tn 17	Winkel 15° starr	6				
tn 18	Winkel 30° starr	6				
tn 19	Winkel 45° starr	6				
tn 22	Winkel 87° starr	7				
tn 29	Winkel 90° starr	7				
tn 23	Reinigungswinkel 87° starr bis 400°C	7				
tn 24	Reinigungswinkel 90° starr bis 400°C	7				
fu 20	Winkel drehbar 0 - 30°	20				
fu 21	Winkel drehbar 0 - 45°	20				
fu 101	Winkel drehbar 0 - 90°	20				
fu 102	Reinigungswinkel drehbar 0 - 90°	20				
fu 25	Kopfabdeckung mit Wetterkragen	16				
tn 26	Dehnfugenblech zum Dübeln	7				
fu 72	Wetterkragen / Wandrosette	25				
tn-E	Erweiterung	9				
tn-R	Reduzierung	9				
fu 130	Universalkopfabdeckung mit Ringspalthinterlüftung	16				
fu 28	Regenhaube	17				
fu 35	Zugregl. Edelst. 210x140mm m. Schiebest. 150 mm	52				
fu 36	Zugregleranschluss rund / Abgang Ø 150 mm	50				
fu 37	Zugregler / verzinkt Ø 154 mm zur Montage auf fu 36	50				
fu 38	Zugregler / Edelstahl Ø 150 mm zur Montage auf fu 36	50				
fu 42	Wandfutter aus Edelstahl, doppelt für VA [], für Ferro []	25				
fu 43	Blindeckel für Wandfutter für VA [], für Ferro	53				
fu 45	Klemmband	26				
fu 46	Siphon li [] re [] ger [] Tromp. [] 1/2" M. [] 1/2" M.+S []	53				
fu 47	Absperrhahn 1/2" Außengewinde	53				
fu 48	Verlängerung d. Kondensatablaufrohres L = 1000 mm	52				
fu 33	Zwischenstutzen m. Dehnungsausgleich + Bef.-Stange	51				

ew -fu 0,6 mm Termin: _____
 Post: _____
 Abholung: _____
 Auslieferung: _____

Kunden-Nr.: _____
 Datum: _____
 Besteller: _____
 Lieferanschrift/ Kommission: _____

Datum, Unterschrift, Stempel

Eingangsnummer wird
eingefügt von
jeremias

Tel.: _____

Bitte geben Sie hier die gewünschten Durchmesser Ø an ▶ ▶ ▶

--	--	--	--

Code	Bezeichnung	Seite		▼ Stückzahl ▼	
tn 110	LE 250 mm mit Kond.falle f. vertik. + horiz. Einb. + fu125	7			
tn 111	LE 250 mm m.Kondensatf. f. hor. Einbau +1/2" M [], + 1/2" M + S []	8			
tn 112	Messelement 250 mm bis 200 °C + 1/2" M + S ab 200° C []	8			
tn 113	Revisionselement 500 mm	8			
tn 114	Schiebeelement 320 - 480 mm	8			
tn 08	Reinigungselement 300 x 150 mm	5			
tn 08k	Reinigungselement 300 x 150 mm mit Kasten	5			
ew 10	E.st.k.t. 300x150mm mit Schiebest. 150 mm f. fu08k	--			
fu 55	E.st.k.t. 210x140mm m. Sch.st. 70mm + integr. Rußsch.t.	18			
fu 10	E.st.k.t. 300x150 mm mit Schiebestutzen 60 mm	17			
fu 116	E.st.k.t. 300x200mm mit Schiebestutzen 50 mm	17			
fu 14	Edelstahlkamintüre 300 x 150 mm	17			
fu 12	Schieb.-Verläng. für fu 14 / L = 150 mm [], L = 500 mm [], L=1000 mm []	18			
vl 08e	Zugregler Edelstahl m. Stutzen u. Spannband ø 154 mm	50			
fu 51	E.st.k.t. m. Lüftungsg. 210x140mm u. Schiebest. 50mm	17			
fu 85	Lüftungsgitter rund Ø 130 mm [], Ø 150 mm []	50			
fu 312	Zwischenhalterung	51			
vl 09	Wandabstandshalter starr, 50 mm Wandabstand	51			
vl 293	Wandabstandshalter verstellbar, Wandabst. 50-360 mm	51			
vl 11	Unterstützung h = 800 - 1200 mm	52			
vl 12	Deckenabh. für Lochband mit Schalldämmeinlage	52			
vl 16	Deckenabh. für Gewindestange M8 mit Schalld.einl.	52			
vl 314	Gewindestange M8, L = 1000 mm	52			
fu 45	Klemmband	26			
fu 50	Deckel ohne Spanndichtung	53			
fu 44	Verschlussdeckel übersteckend m. Handgr. u. Klemmb.	53			
tn 120	Universalanschluss einsteckend konisch	9			
tn 32	Kesselanschluss / Steckverbinder, einsteckend + 1/2" M []	23			
tn 123	Kesselanschluss / Steckverbinder, übersteckend konisch	23			
fu 124	Übergangsanschlussstück, exzentrisch einsteckend	24			
al 45v	Universaldichtsatz für Kesselanschl.- (D. u. KB außenl.)	54			
fu 1518	Kesselbride	54			
mineral	Mineralwolle	54			
al-bi 60	Silikon bis 400 °C	54			
ew R	Reduz. (Ström.-r. Kes. ▶ Scho.) /mm, Ø Si (gr.Ø) [], Ø Mu (kl. Ø) []	26			
ew E	Erweit. (Ström.-r. Kes. ▶ Scho.) /mm, Ø Si (kl.Ø) [], Ø Mu (gr. Ø) []	25			
tn 238	UD Grundpaket: Typ 1 „Unterdruck“ - bestehend aus:	10			
	- T-Klix 87° Abgang mit Wassernase Abgang L=150 mm				
	- LW 250 mm mit Ablassschlaufe / - Reinigungselement				
	- K.schale m. Ablaufr. L=250 mm / - Kopfabd. mit WK				
	- Montageset für Kopfabdeckung / - Montagesch. (3Stück)				
	- Kamintüre 210 x 140 mm mit Schiebestutzen 60 mm				
	- Typenschild / - Montageanleitung				
tn 239	UD Grundpaket: Typ 2 „Überdruck“ - bestehend aus:	10			
	- Winkel 87° mit Stützfuß / - LE 250 mm m. Ablassschl.				
	- Reinigungselement / - Lüftungsgitter				
	- Kopfabd. mit Wetterkragen / - Montageset für Kopfabd.				
	- M.Sch. (3St.) / - Kamint. 210x140mm m. Schiebest. 60				
	- Typenschild / - Montageanleitung				