

ew-twin     0,6 mm     Termin: \_\_\_\_\_  
 Post: \_\_\_\_\_  
 Abholung: \_\_\_\_\_  
 Auslieferung: \_\_\_\_\_

Kunden-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Datum: \_\_\_\_\_  
 Besteller: \_\_\_\_\_  
 Lieferanschrift/ Kommission: \_\_\_\_\_

Datum, Unterschrift, Stempel

Eingangsnummer wird  
 eingefügt von  
**jeremias**

Tel.: \_\_\_\_\_

Bitte geben Sie hier die gewünschten Durchmesser Ø an    ▶    ▶    ▶

Code	Bezeichnung	Seite	▼ Stückzahl ▼
<b>dw 01</b>	<b>Konsolbleche, verstellbar von 50 - 150 mm</b>	<b>57</b>	
dw 02	Konsolbleche, verstellbar von 150 - 250 mm	57	
<b>dw 391</b>	<b>Wandstütze &amp; Querträger Typ I (350 mm) 2 St.</b>	<b>57</b>	
dw 392	Wandstütze & Querträger Typ II (500 mm) 2 St.	57	
<b>*twin 05</b>	<b>Grundplatte m. Kond.-Abl. u. +1/2" M [ ] +1/2" Nip [ ]</b>	<b>57</b>	
*twin 65	Grundelem. m. integr. Zuluft (Anschl. unten EW-twin/I nach oben DW-al)	57	
*twin 07	Grundplatte für Zwischenstütze	57	
twin 03	Teleskopstütze 60 - 520 mm für twin 57	58	
*twin 57	Winkel 87° mit Stützfuß	58	
*twin 10	Längenelement mit Revision	58	
<b>*twin 11</b>	<b>T-Stück 87° mit Revisionsdeckel</b>	<b>58</b>	
*twin 308	T-Stück 87° m. Rev.-D. + integr.K.-Anschl.Stutz. Ø inn [ ], Ø auß [ ]	58	
*twin 181	Zuluftelement	58	
twin 32	Mündungsabschluss	58	
<b>*twin 13</b>	<b>Längenelement 1000 mm</b>	<b>59</b>	
*twin 14	Längenelement 500 mm	59	
*twin 15	Längenelement 250 mm	59	
<b>*twin 16</b>	<b>Winkel 15° starr</b>	<b>59</b>	
*twin 17	Winkel 30° starr	59	
*twin 18	Winkel 45° starr	59	
*twin 64	Winkel 87° starr	59	
*twin 60	Winkel 90° starr	59	
<b>*twin 67</b>	<b>Reinigungswinkel starr 87°</b>	<b>60</b>	
*twin 19	Reinigungswinkel starr 90°	60	
*twin 182	Kesselanschluss ohne Messstützen Ø inn [ ], Ø auß [ ]	60	
*twin 183	Kesselanschluss mit Messstützen Ø inn [ ], Ø auß [ ]	60	
*twin 184	Längenelement mit Kondensatablaufalle	60	
*twin 51	Messelement 200 mm	60	
*twin 50	Schiebeelement 320 - 480 mm	60	
kl 72	Wetterkragen	61	
<b>twin 53</b>	<b>Dachdurchführung Edelstahl 5-15° mit Bleirand + WK</b>	<b>61</b>	
twin 59	Dachdurchführung Edelstahl 16-25° mit Bleirand + WK	61	
twin 38	Dachdurchführung Edelstahl 26-35° mit Bleirand + WK	61	
twin 54	Dachdurchführung Edelstahl 36-45° mit Bleirand + WK	61	
twin 45	Klemmband	61	
al-bi 26	Dichtring innenliegend (für Außenrohr)	61	
<b>twin 21</b>	<b>Wandabstandshalter starr, 50 mm</b>	<b>62</b>	
twin 22	Wandabstandshalter 50 - 150 mm	62	
twin 23	Wandabstandshalter 150 - 250 mm	62	
twin 24	Wandabstandshalter 250 - 360 mm	62	
twin 20	Wandabstandshalter starr (Kopf- / Wandteil) ab 360mm	62	
<b>dw 85</b>	<b>Verlängerungsrohr 30 x 30 mm für twin 20, L=500 mm</b>	<b>62</b>	
dw 86	Verlängerungsrohr 30 x 30 mm für twin 20, L=1000 mm	62	
twin 61	Deckenaufhängung für Gewindestange	62	
vl 314	Gewindestange M 8 L = 1000 mm	62	
	<b>Bitte beachten:</b>		
	Innenrohr: Dichtringe sind für Innenrohre ( Abgasführung) im Lieferumfang enthalten!		
	Außenrohr: Für den „im Gebäude“ geführten Bereich des twin-Systems sind Dichtringe		
	auch im luftführenden Außenrohr einzulegen (bitte mit bestellen)		
	Bei den mit * gekennzeichneten Bauteilen ist das Klemmband bereits enthalten !		