

<input type="checkbox"/> dw - al	<input type="checkbox"/> 0,6 mm	<input type="checkbox"/> Termin:
		<input type="checkbox"/> Post:
		<input type="checkbox"/> Abholung:
		<input type="checkbox"/> Auslieferung:
Datum, Unterschrift, Stempel		Eingangsnummer wird eingefügt von jeremias

Kunden-Nr.:
Datum:
Besteller:
Lieferanschrift/ Kommission:
Tel.:

Bitte geben Sie hier die gewünschten Durchmesser Ø an ▶ ▶ ▶

--	--	--	--

Code	Bezeichnung	Seite	▼	Stückzahl	▼
dw 01	Konsolbleche, verstellbar von 50 - 150 mm	101			
dw 02	Konsolbleche, verstellbar von 150 - 250 mm	101			
dw 49	Konsolbleche, verstellbar von 250 - 360 mm	101			
dw 391	Wandstütze & Querträger I (350 mm) 2 St. WA [] mm	101			
dw 392	Wandstütze & Querträger II (500 mm) 2 St. WA [] mm	101			
dw 393	Wandstütze & Querträger III (750 mm) 2 St. WA [] mm	101			
dw 407	Wandstütze & Querträger IV (1030 mm) 2 St. WA [] mm	101			
*dw 03	Teleskopst. 60-520mm + Teles.-Kopf m. Kond.-Abl. seiti.	102			
dw 384	Grundplatte rund mit KA unten incl. Halter. WA [] mm	102			
*dw 05	Grundplatte mit Kondensatablauf unten [] 1/2" Muffe	102			
*dw 06	Grundplatte mit Kondensatablauf seitlich [] 1/2" Muffe	102			
*dw 66	Grundplatte mit Kondensatablauf Sockelmontage [] 1/2" Muffe	102			
*dw 07	Grundplatte für Zwischenstütze	103			
*dw-al 08	Grundplatte f.Kaminerröh. (m. rund. Einsch.) L=250 mm	103			
*dw 09	Grundplatte geschlossen	103			
*dw-al 10	Reinigungselement	118			
*dw-al 57	Winkel 87° mit Stützfuß	118			
*dw 11	T-Anschluss 87° mit Wassernase	105			
*dw 317	T-Anschluss 90° mit Wassernase	105			
*dw 12	T-Anschluss 45° mit Wassernase	105			
*dw 13	Längenelement 1000 mm	106			
*dw 14	Längenelement 500 mm	106			
*dw 15	Längenelement 250 mm	106			
*dw 16	Winkel 15°	107			
*dw 17	Winkel 30°	107			
dw 21	Wand- und Deckenabstandshalter starr, 50 mm	107			
dw 22	Wandabstandshalter verstellbar 50-150 mm	108			
dw 23	Wandabstandshalter verstellbar 150-250 mm	108			
dw 24	Wandabstandshalter verstellbar 250-360 mm	108			
dw 20	Wandabstandsh. starr (Kopf- / Wandteil), WA ab 360mm	108			
dw 396	Wandhalter 50 mm	108			
dw 386	Wandhalter bis 150 mm	108			
dw 387	Wandhalter bis 250 mm	108			
dw 389	Wandhalter 250-360 mm verstellbar	109			
dw 85	Verlängerungsrohr 30 x 30 mm für dw20 L = 500 mm	109			
dw 86	Verlängerungsrohr 30 x 30 mm für dw20 L = 1000 mm	109			
dw 55	Sparrenhalterung	164			
dw 81	Dachdurchführung Edelstahl 5°-15° inkl. Wetterkragen	110			
dw 82	Dachdurchführung Edelstahl 16°-25° inkl. Wetterkragen	110			
dw 39	Dachdurchführung Edelstahl 26°-35° inkl. Wetterkragen	110			
dw 83	Dachdurchführung Edelstahl 36°-45° inkl. Wetterkragen	110			
dw 52	Flachdachdurchführung Edelstahl inkl. Wetterkragen	110			
dw 53	Dachdurchführung Edelst. 5°-15° mit Bleirand inkl. WK	111			
dw 59	Dachdurchführung Edelst. 16°-25° mit Bleirand inkl. WK	111			
dw 38	Dachdurchführung Edelst. 26°-35° mit Bleirand inkl. WK	111			
dw 54	Dachdurchführung Edelst. 36°-45° mit Bleirand inkl. WK	111			
dw 31	Wetterkragen / Wandrosette	111			
dw 307	Wetterkragen mit Rand	111			
dw 32	Mündungsabschluss	112			
dw 33	Regenhaube	112			
*dw 37	Übergang ew-fu/ dw-fu	112			
*dw 37a	Übergang dw-fu/ ew-fu	112			
*dw-al 37las	Übergang von konzent. Verb.-Leit. auf dw-Abgassystem []Ø innen/[]Ø außen	119			
dw 43	Verschlussdeckel mit Handgriff für dw11	113			
*dw 44	Rußtopf abnehmbar mit Kondensatablauf	114			
al-bi 26	Dichtring innenliegend	120			
dw 20 muss mit dw 85 + dw 86 ergänzt werden/ ab Ø 250 sind 2 Verl.-Rohre notwendig					
Bei den mit * gekennzeichneten Bauteilen ist das Klemmband bereits enthalten !					

dw - al 0,6 mm Termin: _____
 Post: _____
 Abholung: _____
 Auslieferung: _____

Kunden-Nr.: _____

Datum: _____

Besteller: _____

Lieferanschrift/ Kommission: _____

Datum, Unterschrift, Stempel

Eingangsnummer wird
eingefügt von
jeremias

Tel.: _____

Bitte geben Sie hier die gewünschten Durchmesser Ø an ▶ ▶ ▶

Code	Bezeichnung	Seite	▼ Stückzahl ▼			
*dw 13	Längenelement 1000 mm	106				
*dw 14	Längenelement 500 mm	106				
*dw 15	Längenelement 250 mm	106				
*dw 51	Entw.-/ Messelement 250mm + 1/2" Muffe und Schraube	114				
*dw-al 294	Längenelement mit Revision	119				
*dw-al 50	Schiebeelement 320 - 480 mm	120				
*dw 16	Winkel 15°	107				
*dw 17	Winkel 30°	107				
*dw 18	Winkel 45°	107				
*dw 84	Winkel 60°	107				
*dw 64	Winkel 87°	107				
*dw 60	Winkel 90°	107				
*dw-al 67	Reinigungswinkel 87°	119				
*dw-al 19	Reinigungswinkel 90°	119				
dw 21	Wand- und Deckenabstandshalter starr, 50 mm	107				
dw 22	Wandabstandshalter verstellbar 50-150 mm	108				
dw 23	Wandabstandshalter verstellbar 150-250 mm	108				
dw 24	Wandabstandshalter verstellbar 250-360 mm	108				
dw 45	Wandabstandshalter statisch, starr, 50 mm	109				
dw 46	Wandabstandshalter statisch, 100-150 mm	109				
dw 47	Wandabstandshalter statisch, 150-250 mm	109				
dw 48	Wandabstandshalter statisch, 250-360 mm	109				
dw 31	Wetterkragen / Wandrosette	111				
*dw 37	Übergang ew-fu/ dw-fu	112				
*dw 37a	Übergang dw-fu/ ew-fu	112				
dw 34	Deflektorhaube mit Ablauf inkl. Mündungsabschluss	164				
dw 41	Klemmband	115				
dw 191	2-Punktabspa. mit Rundro. verstellbar bis 2,0 m	166				
dw 191	2-Punktabspa. mit Rundro. verstellbar bis 2,5 m	166				
dw 191	2-Punktabspa. mit Rundro. verstellbar bis 3,0 m	166				
dw 191	2-Punktabspa. mit Rundro. verstellbar bis 3,5 m	166				
dw 191	2-Punktabspa. mit Rundro. verstellbar bis 4,0 m	166				
dw 42	3-Punkt-Abspansschelle	164				
dw 61	Deckenaufhängung für Gewindestangen	165				
vl 314	Gewindestange M8	165				
dw 62	Deckenaufhängung für Lochband	165				
dw 40	Unterstützung 800 - 1200 mm	164				
dw 55l	Sparrenhalter light (nicht statisch)	164				
dw 30	Stulprohr mit WK für Heizraum Zu- und Abluft + Distanzhalter	165				
dw 70	Deckenblende, einteilig Edelstahl 0°	115				
dw 71	Deckenblende, einteilig Edelstahl 1- 65° [] Grad	115				
dw 74	Deckenblende, zweiteilig Edelstahl 0°	116				
dw 75	Deckenblende, zweiteilig Edelstahl 1- 65° [] Grad	116				
dw 99V	Deckenblende 0 - 30° zweiteilig	116				
dw 98V	Deckenblende 31 - 45° zweiteilig	116				
dw 130	Wanddurchführung, einfach - Edelstahl	165				
dw 131	Wanddurchführung, zweifach - Edelstahl	165				
dw 80	Wetterkragen „spezial“ großen Ø angeben	166				
dw 69	Blitzschutzschelle	166				
fu 47	Absperrhahn 1/2" Außengewinde	164				
al-bi 26	Dichtring innenliegend	120				
	dw 20 muss mit dw 85 + dw 86 ergänzt werden/ ab Ø 250 sind 2 Verl-Rohre notwendig					
	Bei den mit * gekennzeichneten Bauteilen ist das Klemmband bereits enthalten !					