

<input type="checkbox"/> dw -kl	<input type="checkbox"/> 0,6 mm	<input type="checkbox"/> Termin:
<input type="checkbox"/> UD	<input type="checkbox"/> 0,8 mm	<input type="checkbox"/> Post:
<input type="checkbox"/> ÜD	<input type="checkbox"/> 1,0 mm	<input type="checkbox"/> Abholung:
<input type="checkbox"/> Pascal	<input type="checkbox"/> Auslieferung:	

Datum, Unterschrift, Stempel

Eingangsnummer wird
eingefügt von
jeremias

Kunden-Nr.: _____

Datum: _____

Besteller: _____

Lieferanschrift/ Kommission: _____

Tel.: _____

Bitte geben Sie hier die gewünschten Durchmesser Ø an ▶ ▶ ▶

--	--	--	--

Code	Bezeichnung	Seite	Stückzahl
dw 01	Konsolebleche, verstellbar von 50 - 150 mm	122	
dw 02	Konsolebleche, verstellbar von 150 - 250 mm	122	
dw 49	Konsolebleche, verstellbar von 250 - 360 mm	122	
dw 391	Wandstütze & Querträger I (350 mm) 2 St. WA [] mm	122	
dw 392	Wandstütze & Querträger II (500 mm) 2 St. WA [] mm	122	
dw 393	Wandstütze & Querträger III (750 mm) 2 St. WA [] mm	122	
dw 407	Wandstütze & Querträger IV (1030 mm) 2 St. WA [] mm	122	
*dw-kl 03	Teleskopst. 60-520mm + Teles.-Kopf m. Kond.-Abl. seitl.	123	
dw 384	Grundplatte rund mit KA unten incl. Halter. WA [] mm	102	
*dw-kl 05	Grundplatte mit Kondensatablauf unten [] 1/2" Muffe	123	
*dw-kl 06	Grundplatte mit Kondensatablauf seitlich [] 1/2" Muffe	123	
*dw-kl 66	Grundplatte mit Kondensatablauf Sockelmontage [] 1/2" Muffe	123	
*dw-kl 07	Grundplatte für Zwischenstütze	124	
*dw-kl 07ht	Grundplatte für Zwischenstütze + abnehmb. Rußstopf gefl.	124	
*dw-kl 08	Grundplatte für Kaminerrhöhung mit Hinterlüftung + WK	124	
*dw-kl 09	Grundplatte geschlossen	124	
*dw-kl 10	Reinigungselement [] bis 200° C/200 Pa [] Deckel f. Festbrennst.	125	
*dw-kl 10u	Reinigungselement bis 400°C/Unterdruck	125	
*dw-kl 10ht	Reinigungselement bis 600°C/5000 Pa	125	
*dw-kl 11	T-Anschluss 87°	125	
*dw-kl 57	Winkel 87° mit Stützfuß	125	
*dw-kl 12	T-Anschluss 45°	126	
*dw-kl 13	Längenelement 1000 mm	126	
*dw-kl 14	Längenelement 500 mm	126	
*dw-kl 207	Längenelement 330 mm	126	
*dw-kl 209	Längenelement 300 mm	126	
*dw-kl 15	Längenelement 250 mm	126	
*dw-kl 208	Längenelement 220 mm	126	
*dw-kl 16	Winkel 15°	127	
*dw-kl 17	Winkel 30°	127	
dw 21	Wand- und Deckenabstandshalter starr, 50 mm	128	
dw 22	Wandabstandshalter verstellbar 50-150 mm	108	
dw 23	Wandabstandshalter verstellbar 150-250 mm	108	
dw 24	Wandabstandshalter verstellbar 250-360 mm	108	
dw 20	Wandabstandsh. starr (Kopf- / Wandteil), WA ab 360mm	108	
dw 396	Wandhalter 50 mm	108	
dw 386	Wandhalter bis 150 mm	108	
dw 387	Wandhalter bis 250 mm	108	
dw 389	Wandhalter 250-360 mm verstellbar	109	
dw 85	Verlängerungsrohr 30 x 30 mm für dw20 L = 500 mm	130	
dw 86	Verlängerungsrohr 30 x 30 mm für dw20 L = 1000 mm	130	
dw 55	Sparrenhalterung	164	
dw 52	Flachdachdurchführung Edelstahl inkl. Wetterkragen	133	
dw 53	Dachdurchführung Edelst. 5°-15° mit Bleirand inkl. WK	134	
dw 59	Dachdurchführung Edelst. 16°-25° mit Bleirand inkl. WK	134	
dw 38	Dachdurchführung Edelst. 26°-35° mit Bleirand inkl. WK	134	
dw 54	Dachdurchführung Edelst. 36°-45° mit Bleirand inkl. WK	134	
dw 81	Dachdurchführung Edelstahl 5°-15° inkl. Wetterkragen	133	
dw 82	Dachdurchführung Edelstahl 16°-25° inkl. Wetterkragen	133	
dw 39	Dachdurchführung Edelstahl 26°-35° inkl. Wetterkragen	133	
dw 83	Dachdurchführung Edelstahl 36°-45° inkl. Wetterkragen	133	
dw 31	Wetterkragen / Wandrosette	134	
dw307	Wetterkragen mit Rand	134	
dw-kl 32	Mündungsabschluss	131	
*dw-kl 37	Übergang ew-kl/ dw-kl	131	
*dw-kl 37c	Übergang ew-fu/ dw-kl	131	
dw-kl 43	Verschlussdeckel mit Handgriff für dw11	131	
dw 20 muss mit dw 85 + dw 86 ergänzt werden/ ab Ø 250 sind 2 Verl.-Rohre notwendig			
Bei den mit * gekennzeichneten Bauteilen ist das Klemmband bereits enthalten !			

dw -kl 0,6 mm Termin: _____
 0,8 mm Post: _____
 UD 1,0 mm Abholung: _____
 ÜD Pascal Auslieferung: _____

Kunden-Nr.: _____
 Datum: _____
 Besteller: _____
 Lieferanschrift/ Kommission: _____

 Tel.: _____

Datum, Unterschrift, Stempel _____

Eingangsnummer wird
 eingefügt von
jeremias

Bitte geben Sie hier die gewünschten Durchmesser Ø an ▶ ▶ ▶

--	--	--	--

Code	Bezeichnung	Seite		▼ Stückzahl ▼	
*dw-kl 51	Entw.-/ Messelement 250mm + 1/2" Muffe und Schraube	132			
*dw-kl 294	Längenelement mit Revision bis 200°C/200Pa	132			
*dw-kl 294u	Längenelement mit Revision bis 400°C/Unterdruck	132			
*dw-kl 50	Schiebeelement 320 - 480 mm bis 200°C/200Pa	132			
*dw-kl 50u	Schiebeelement 320 - 480 mm bis 400°C/Unterdruck	132			
*dw-kl 16	Winkel 15°	127			
*dw-kl 17	Winkel 30°	127			
*dw-kl 18	Winkel 45°	127			
*dw-kl 84	Winkel 60°	127			
*dw-kl 64	Winkel 87°	127			
*dw-kl 60	Winkel 90°	127			
*dw-kl 63	Anschlusswinkel m. Rev. 87° bis 200°C/200 Pa (nur mit dw-kl einsetzbar)	127			
*dw-kl 63ht	Anschlusswinkel m. Revi. 87° bis 600°C/5000 Pa (nur mit dw-kl einsetzbar)	127			
*dw-kl 67	Reinigungswinkel 87° bis 200°C/200 Pa	128			
*dw-kl 67ht	Reinigungswinkel 87° bis 600°C/5000 Pa	128			
*dw-kl 67u	Reinigungswinkel 87° bis 400°C/Unterdruck	128			
*dw-kl 19	Reinigungswinkel 90° bis 200°C/200 Pa	128			
*dw-kl 19ht	Reinigungswinkel 90° bis 600°C/5000 Pa	128			
*dw-kl 19u	Reinigungswinkel 90° bis bis 400°C/Unterdruck	128			
dw 45	Wandabstandshalter statisch, starr, 50 mm	130			
dw 46	Wandabstandshalter statisch, 100-150 mm	130			
dw 47	Wandabstandshalter statisch, 150-250 mm	130			
dw 48	Wandabstandshalter statisch, 250-360 mm	130			
dw 31	Wetterkragen / Wandrosette	134			
dw 307	Wetterkragen mit Rand	134			
dw 80	Wetterkragen "Spezial" große Ø angeben	166			
*dw-kl 37	Übergang ew-kl/ dw-kl	131			
*dw-kl 37c	Übergang ew-fu/ dw-kl	131			
dw 41	Klemmband	115			
dw 191	2-Punktabspa. mit Rundro. verstellbar bis 2,0 m	166			
dw 191	2-Punktabspa. mit Rundro. verstellbar bis 2,5 m	166			
dw 191	2-Punktabspa. mit Rundro. verstellbar bis 3,0 m	166			
dw 191	2-Punktabspa. mit Rundro. verstellbar bis 3,5 m	166			
dw 191	2-Punktabspa. mit Rundro. verstellbar bis 4,0 m	166			
dw 42	3-Punkt-Abspannschelle	164			
dw 61	Deckenaufhängung für Gewindestangen	165			
vl 314	Gewindestange M8	165			
dw62	Deckenaufhängung für Lochband	165			
dw 40	Unterstützung 800 - 1200 mm	164			
dw 55l	Sparrenhalter light (nicht statisch)	164			
dw 30	Stulprohr mit WK für Heizraum Zu- und Abluft + Distanzhalter	165			
dw 70	Deckenblende, einteilig Edelstahl 0°	115			
dw 71	Deckenblende, einteilig Edelstahl 1- 65° [] Grad	115			
dw 74	Deckenblende, zweiteilig Edelstahl 0°	116			
dw 75	Deckenblende, zweiteilig Edelstahl 1- 65° [] Grad	116			
dw 99V	Deckenblende 0 - 30° zweiteilig	116			
dw 98V	Deckenblende 31 - 45° zweiteilig	116			
dw 130	Wanddurchführung, einfach - Edelstahl	165			
dw 131	Wanddurchführung, zweifach - Edelstahl	165			
dw 69	Blitzschutzschelle	166			
fu 47	Absperrhahn 1/2" Außengewinde	164			
	dw 20 muss mit dw 85 + dw 86 ergänzt werden/ ab Ø 250 sind 2 Verl-Rohre notwendig				
	Bei den mit * gekennzeichneten Bauteilen ist das Klemmband bereits enthalten !				