

dw -fu 0,5 mm Termin: _____
 Post: _____
 Abholung: _____
 Auslieferung: _____

Datum, Unterschrift, Stempel _____

Eingangsnummer wird
eingefügt von
jeremias

Kunden-Nr.: _____
 Datum: _____
 Besteller: _____
 Lieferanschrift/ Kommission: _____

 Tel.: _____

Bitte geben Sie hier die gewünschten Durchmesser Ø an ▶ ▶ ▶

--	--	--	--

Code	Bezeichnung	Seite	▼ Stückzahl ▼			
dw 01	Konsolbleche, verstellbar von 50 - 150 mm	150				
dw 02	Konsolbleche, verstellbar von 150 - 250 mm	150				
dw 49	Konsolbleche, verstellbar von 250 - 360 mm	150				
dw 391	Wandstütze & Querträger I (350 mm) 2 St. WA [] mm	150				
dw 392	Wandstütze & Querträger II (500 mm) 2 St. WA [] mm	150				
dw 393	Wandstütze & Querträger III (750 mm) 2 St. WA [] mm	150				
dw 407	Wandstütze & Querträger IV (1030 mm) 2 St. WA [] mm	150				
*dwe-tn 03	Teleskopst. 60-520mm + Teles.-Kopf m. Kond.-Abl. seitl. [] 1/2" Muffe	150				
dw 109	1/2" Muffe mit Verschlussschraube	150				
*dwe-tn 05	Grundplatte mit Kondensatablauf unten [] 1/2" Muffe	151				
*dw-eco 06	Grundplatte mit Kondensatablauf seitlich [] 1/2" Muffe	151				
dw 109	1/2" Muffe mit Verschlussschraube	151				
*dwe-tn 07	Grundplatte für Zwischenstütze	151				
*dwe-tn 66	Grundplatte mit Kondensatablauf Sockelmontage [] 1/2" Muffe	151				
*dwe-tn 08	Grundpl. f. K.-Erhöhung (m. rund. Einsch., L= 250mm)	151				
*dwe-tn 10	Reinigungselement bis 400°C	151				
*dwe-tn 10r	Reinigungselement rund bis 400°C zzgl. Reinigung gegenüberliegend	151				
*dwe-tn 11	T-Anschluss 90°	152				
*dwe-tn 12	T-Anschluss 45°	152				
*dwe-tn 13	Längenelement 1000 mm	152				
*dwe-tn 14	Längenelement 500 mm	152				
*dwe-tn 15	Längenelement 250 mm	152				
*dwe-tn 16	Winkel 15°	152				
*dwe-tn 17	Winkel 30°	152				
*dwe-tn 18	Winkel 45°	152				
dw-eco 21	Wand- und Deckenabstandshalter starr, 50 mm	152				
dw-eco 22	Wandabstandshalter verstellbar 50-150 mm	153				
dw-eco 23	Wandabstandshalter verstellbar 150-250 mm	153				
dw-eco 24	Wandabstandshalter verstellbar 250-360 mm	153				
dw-eco 20	Wandabstandsh. starr (Kopf- / Wandteil), WA ab 360mm	153				
dw 85	Verlängerungsrohr 30 x 30 mm für dw20 L = 500 mm	153				
dw 86	Verlängerungsrohr 30 x 30 mm für dw20 L = 1000 mm	153				
dwe-tn 32	Mündungsabschluss	153				
dw 52	Flachdachdurchführung Edelstahl inkl. Wetterkragen	154				
dw 53	Dachdurchführung Edelst. 5°-15° mit Bleirand inkl. WK	154				
dw 59	Dachdurchführung Edelst. 16°-25° mit Bleirand inkl. WK	154				
dw 38	Dachdurchführung Edelst. 26°-35° mit Bleirand inkl. WK	154				
dw 54	Dachdurchführung Edelst. 36°-45° mit Bleirand inkl. WK	154				
dw 81	Dachdurchführung Edelstahl 5°-15° inkl. Wetterkragen	153				
dw 82	Dachdurchführung Edelstahl 16°-25° inkl. Wetterkragen	153				
dw 39	Dachdurchführung Edelstahl 26°-35° inkl. Wetterkragen	153				
dw 83	Dachdurchführung Edelstahl 36°-45° inkl. Wetterkragen	153				
dw-eco 31	Wetterkragen / Wandrosette	154				
*dwe-tn 37	Übergang ew/ dw-eco	154				
*dwe-tn 37a	Übergang dw-eco/ ew	154				
dw-eco 43	Verschlussdeckel mit Handgriff für dw-eco 11	155				
*dwe-tn 44	Rußstopf abnehmbar mit Kondensatablauf [] 1/2" Muffe	155				
*dwe-tn 51	Entwässerungs- / Messelement	155				
*dwe-tn 68	Längenelement mit Revision (nur für VL)	155				
*dwe-tn 60	Winkel 90°	155				
*dwe-tn 19	Reinigungswinkel 90°	155				
dw-eco 42	3-Punkt-Abspannschelle	156				
dwe-tn 50	Schiebeelement 320 - 480 mm	156				
dw-eco 70	Deckenblende, einteilig Edelstahl 0°	156				
dw-eco 71	Deckenblende, einteilig Edelstahl 1- 65° [] Grad	156				
dw-eco 74	Deckenblende, zweiteilig Edelstahl 0° [] Grad	156				
dw-eco 75	Deckenblende, zweiteilig Edelstahl 1- 65°	156				
dw-eco 99V	Deckenblende 0 - 30° zweiteilig	156				
dw-eco 98V	Deckenblende 31 - 45° zweiteilig	156				