

dw-m

 Termin: _____
 Post: _____
 Abholung: _____
 Auslieferung: _____

Kunden-Nr.: _____

Datum: _____

Besteller: _____

Lieferanschrift/ Kommission: _____

Datum, Unterschrift, Stempel

 Eingangsnummer wird
 eingefügt von
jeremias

Tel.: _____

Bitte geben Sie hier die gewünschten Durchmesser Ø an ▶ ▶ ▶

--	--	--	--

Code	Bezeichnung	Seite	▼	▼	Stückzahl	▼	▼
dw-m 01	Konsolbleche, verstellbar von 50 - 150 mm	158					
dw-m 03	Teleskopstütze 280-730mm, inkl. Teleskopkopf mit KA seitl.	158					
*dw-m 05	Grundplatte mit Kondensatablauf unten	158					
*dw-m 06	Grundplatte mit Kondensatablauf seitlich	158					
*dw-m 66	Grundplatte mit Kondensatablauf Sockelmontage	158					
*dw-m 07	Grundplatte für Zwischenstütze	158					
*dw-m 10	Reinigungselement	158					
*dw-m 11	T-Anschluss 87°	158					
*dw-m 13	Längenelement 720 mm	159					
*dw-m 14	Längenelement 390 mm	159					
*dw-m 17	Winkel 30°	159					
dw-m 21	Wand- und Deckenabstandshalter starr, 50 mm	159					
dw-m 46	Wandabstandshalter statisch, 100-150 mm	159					
dw-m 52	Flachdachdurchführung Edelstahl inkl. Wetterkragen	159					
dw-m 53	Dachdurchführung Edelst. 5°-15° mit Bleirand inkl. WK	160					
dw-m 59	Dachdurchführung Edelst. 16°-25° mit Bleirand inkl. WK	160					
dw-m 38	Dachdurchführung Edelst. 26°-35° mit Bleirand inkl. WK	160					
dw-m 54	Dachdurchführung Edelst. 36°-45° mit Bleirand inkl. WK	160					
dw-m 81	Dachdurchführung Edelstahl 5°-15° inkl. Wetterkragen	160					
dw-m 82	Dachdurchführung Edelstahl 16°-25° inkl. Wetterkragen	160					
dw-m 39	Dachdurchführung Edelstahl 26°-35° inkl. Wetterkragen	160					
dw-m 83	Dachdurchführung Edelstahl 36°-45° inkl. Wetterkragen	160					
dw-m 31	Wetterkragen / Wandrosette	160					
dw-m 307	Wetterkragen mit Rand	160					
dw-m 32	Mündungsabschluss	160					
dw-m 33	Regenhaube [] mit Funkenschutzgitter	161					
*dw-m 37	Übergang ew / dw-m	161					
*dw-m 37gw	Übergang ew / dw-m mit integr. Wandfutter, gerade []Ferror/[]VA	161					
dw-m 41	Klemmband	161					
dw-m 70	Deckenblende, einteilig Edelstahl 0°	161					
dw-m 71	Deckenblende, einteilig Edelstahl 1- 65° [] Grad	161					
dw-m 74	Deckenblende, zweiteilig Edelstahl 0°	161					
dw-m 75	Deckenblende, zweiteilig Edelstahl 1- 65° [] Grad	161					
dw-m 99V	Deckenblende 0 - 30° zweiteilig	162					
dw-m 98V	Deckenblende 31 - 45° zweiteilig	162					
dw-m 55	Sparrenhalterung von 500 - 900 mm verstellbar	162					
dw-m 30	Stulprohr mit WK für Heizraum Zu- u. Abluft + Distanzh.	162					
dw-m 80	Wetterkragen „spezial“ [] großen Ø angeben	162					
dw-m 69	Blitzschutzschelle	162					
dw-m 361	Säurekit	162					
dw-m 194	+ integr. Zugregler	158					
	Aufpreis für Muffe / Aufpreis für Wandfutter Ferro-Lux						

Bei den mit * gekennzeichneten Bauteilen ist das Klemmband bereits enthalten !